

# ABUS Z-Wave røgføl

Art.-Nr. SHRM10000

Seite 1 von 2



ABUS Z-Wave røgdetektoren advarer pålideligt over livstruende røgemission. Alarmen er dog ikke begrænset til selve detektoren. Selvom du ikke er hjemme, informerer den tilsluttede gateway dig om en overhængende trussel derhjemme. I kombination med ABUS Z-Wave LED-lamperne kan du også belyse flugtvejen i tilfælde af brand og bruge andre komponenter til at rette den rigtige reaktion på den overhængende trussel i dit hjem.

ABUS Z-Wave røgdetektoren udfører også sin tjeneste uden en gateway, det vil sige i stand-alone drift. Med en batterilevetid på op til 5 år imponerer detektoren også med sine ekstremt lave vedligeholdelseskrav.

## Teknologier

- Advarer pålideligt mod livsfarlig røgudvikling og slår alarm
- kompakt design uden svækkelse af funktionen
- Kræver kun lidt vedligeholdelse takket være 5 års batterilevetid – advarer, når batteriet er lavt
- Anbefalede anvendelsessteder: soveværelser og stuer, børneværelser og gange
- Mulighed for hurtig og præcis registrering af brandstedet via appen
- Med testknap til manuel selvtest og testalarm
- Hurtig og ren montering uden boring

## Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave røgføl

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Alarmering                     | Akustisk advarselssignal |
| Anvendelsesområder             | Inde                     |
| Batteri - batteridrift         | Ja                       |
| Batteri - maks. batterilevetid | 5 År                     |
| Batteri - mængde               | 1                        |
| Batteri - type                 | CR123A (3V)              |
| Bruttovægt                     | 0,239 kg                 |
| Detektionsmåde                 | Fotoelektrisk refleksion |
| Display                        | LED                      |
| Farve                          | Hvid                     |

Art.-Nr. SHRM10000

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - ABUS Z-Wave røgføl

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Frakobling af alarmsignal | 10 min                                  |
| Husmateriale              | plastique                               |
| Kompatibel med Secvest    | Nej                                     |
| Kompatibel med Smartvest  | Nej                                     |
| Lydtryk                   | 85 dB                                   |
| Maks. driftstemperatur    | 40 °C                                   |
| Maks. luftfugtighed       | 95 %                                    |
| Min. driftstemperatur     | 0 °C                                    |
| Min. luftfugtighed        | 10                                      |
| Mål                       | (Ø x H) 60 x 49 mm                      |
| Nettovægt                 | 0,066 kg                                |
| Radio modulation          | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)    |
| Sabotagebeskyttelse       | Nej                                     |
| Sendeeffekt               | 4,5 dBm                                 |
| Sensortype                | Fotodiode                               |
| Strømforbrug              | 90 mA                                   |
| Strømforbrug i standby    | 0,01 mA                                 |
| Trådløs frekvens          | 868,42 MHz                              |
| Trådløs rækkevidde        | (Afhængig af installationen) 20 - 100 m |