

Dome udv. 4 MPx, DWDR



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVIP44510

Seite 1 von 3



Detaljeret overvågning i al slags vind og vejr

Med en meget høj, detaljeret opløsning på 2560 x 1440 pixels optager TVIP44510 4MPx mini-domekameraet 25 billeder pr. sekund og leverer en knivskarp overvågning til anvendelse i hjemmet eller kontoret. På grund af det robuste og vejrbeskyttede hus med beskyttelsesklasse IP67 kan domekameraet bruges såvel indendørs som udendørs.

Ideelt anvendelsesområde: Indgangsområde

På grund af den indbyggede sensorik til bevægelse og WDR-funktionen til modlyskompensation er kameraet specielt velegnet til overvågning af indgangsområder. Kameraet har IR-LED'er, der aktiveres, når det bliver mørkt.

Installationen udføres uden kabelføring: Der kræves kun et kabel ved hjælp af strømforsyning via netværkskablet (PoE). Den integrerede microSD-kortholder bruges til videooptagelse i kameraet.

Adgang til levende billeder og optagelser: sikker og nem

Kameraet opretter blot forbindelse direkte til ABUS Link Station-appen på din smartphone eller tablet via en krypteret ende-til-ende-forbindelse (E2E) - og uden nogen indstillinger på routeren. Med Lite-versionen af

appen er op til 60 minutters datastrøm (live visning / afspilning) pr. Måned via Internet eller Wi-Fi helt gratis. Eller med ABUS Link Station Pro: Køb en gang og få adgang til ubegrænsede data for evigt.

Dome udv. 4 MPx, DWDR

Art.-Nr. TVIP44510

Seite 2 von 3

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet.

Teknologier

- 4MPx kamera til inden- og udendørs brug
- Detaljeret QHD (4MPx)-opløsning med 2560 x 1440 pixels ved 25 fps
- True WDR billedoptimering: Tydelige detaljer også ved modlys og kraftige kontraster
- Indbygget software-bevægelsesgenkendelse
- Optag 6 gange længere med H.265 Plus
- Integrerede IR-LED'er til optimal natsigt
- Nem mobil adgang med ABUS Link Station-appen - ingen routerindstillinger kræves
- Forsendelse af billeder via e-mail
- PoE (Power over Ethernet)-egnet

Tekniske oplysninger - Dome udv. 4 MPx, DWDR

Alarmering	Email
Antal brugere	32
Automatisk blændekontrol	Nej
Basishændelse	Bevægelsesdetektering
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedindstillinger	Lysstyrke / Kontrast / Mætning / Skarphed / Spegling
Billedoptimering	BLC / 3D DNR
Billedsensor	1/3" CMOS
Blænde	F1.6
Bruger niveauer	3
Bruttovægt	0,47 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel / Planlægning
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	6 W
Farve	Hvid
Horisontal synsvinkel	98 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	Automatisk hvidbalance (AWB) / glødelamper / varmt lys / naturligt lys / lysstofrør
Højtaler	Nej
IR-LED'er	Ja

Dome udv. 4 MPx, DWDR

Art.-Nr. TVIP44510

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Dome udv. 4 MPx, DWDR

IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatible beslag	TVAC31500
Lagermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Lukkertid	1/3s - 1/100,000s
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2560 x 1440 @ 25/30 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-30 °C
Min. luftfugtighed	10
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,01 lx
Mål	(Ø x H) 111 x 82,4 mm
Nettovægt	0,32 kg
Netværksprotokoller	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
OSD-sprog	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Objektivfatning	M12
Opløsnings tilstand	2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 @ 25/30 fps
Optagelsesfunktioner	Manuel / tidsplan / bevægelsesgenkendelse
Optisk bølgelængde	850 nm
PoE-standarder	802.3af
Privatzoner	4
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Understøttede browsere	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG