

# ABUS IP videoovervågning 2MPx WLAN PTZ-domekamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 1 von 4



## Overvågning i vind- og vejrforhold

Med en høj, detaljeret opløsning på 1920 x 1080 pixels optager TVIP82560 2MPx WLAN PTZ dome-kamera 25 billeder i sekundet. Det robuste hus med IP66-beskyttelse betyder, at kameraet er klar til ethvert vejr. Se- og optagelsesområdet kan styres trinløst manuelt, kan drejes 355 ° og vippes 90 °. Til 360 ° all-overvågning inkl. 4x optisk zoom (synsvinkel 32,6 ° -100,5 °).

## Ideel: til store områder

PTZ-kameraet er ideelt til overvågning af store områder, såsom haver eller store parkeringspladser, også takket være WDR med 120 dB for baggrundsbelysningskompensation. Betjening sker via PoE eller WLAN efter behov. Det integrerede microSD-kortslot bruges til optagelse direkte i kameraet og til afspilning via browser eller app. Takket være H.265 Plus for stærk komprimering af videodataene optager kameraet 6x længere end H.264. Bevægelsesdetektion sikrer lavere hukommelseskrav på forhånd. Kameraet har også integrerede infrarøde LED'er til visning af op til 20 meter i mørke / nat (afhængigt af placeringen).

## Adgang til levende billeder og optagelser: sikker og nem

Kameraet opretter blot forbindelse direkte til ABUS Link Station-appen på din smartphone eller tablet - og uden nogen indstillinger på routeren. Med Lite-versionen af

appen er op til 60 minutters datastrøm (live visning / afspilning) pr. Måned via Internet eller Wi-Fi helt gratis. Eller med ABUS Link Station Pro: Køb en gang og få adgang til ubegrænsede data for evigt.

## Teknologier

- 2MPx WLAN PTZ-kamera til inden- og udendørs brug
- Full HD-opløsning (1920 x 1080 pixels) ved 25 bps og 32,6° - 100,5° synsvinkel for at få flere detaljer på billedet

# ABUS IP videoovervågning 2MPx WLAN PTZ-domekamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 2 von 4

- WDR (120 dB) for mere detaljering selv i baggrundsbelysning og stærke kontraster
- Panorér, vip og zoom kontinuerligt via app eller browser: for en 360 ° panoramaudsigt i brændvidder på 2,8-12 mm og 4x optisk zoom (motoriseret zoomobjektiv)
- Bevægelsesdetektion via software direkte i kameraet for lave opbevaringskrav og hurtig fundning af den ønskede optagelse
- H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6x länger Aufzeichnen
- Integreerede IR-LED'er for bedst synlighed om natten / mørke, op til 20 meter
- Nem mobil adgang med ABUS Link Station-appen - ingen routerindstillinger kræves
- Sender billeder via e-mail eller FTP
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

## Tekniske oplysninger - ABUS IP videoovervågning 2MPx WLAN PTZ-domekamera

Alarmering	Email
Antal brugere	32
Antal preset (forvalg)	300
Audioindgang	Yes
Audioudgang	Yes
Automatisk blændekontrol	Ja
Basishændelse	Bevægelsesdetektering
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedindstillinger	Lysstyrke / Kontrast / Mætning / Skarphed / Spegling
Billedoptimering	BLC / WDR
Billedsensor	1/3" CMOS
Blænde	F1.6 - F2.7
Bruger niveauer	3
Bruttovægt	0,818 kg
Brændvidde	2,8 - 12 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel / Planlægning
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	12,2 W
Farve	Hvid
Frekvensområde	2,4 - 2,4835 GHz
Følsomhed	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Horisontal synsvinkel	32,6 – 100,5 °
Husmateriale	Metal / Plast
Hvidbalance	Automatisk hvidbalance (AWB) / glødelamper / varmt lys / naturligt lys / lysstofrør
Højtaler	No
IR-LED'er	Ja

# ABUS IP videoovervågning 2MPx WLAN PTZ-domekamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 3 von 4

## Tekniske oplysninger - ABUS IP videoovervågning 2MPx WLAN PTZ-domekamera

IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatible beslag	TVAC31530
Kryptering	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Lagermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Lukkertid	1s - 1/100,000s
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-30 °C
Min. luftfugtighed	10
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,005 lx
Mål	(Ø x H) 130,7 x 101,7 mm
Nettovægt	0,409 kg
Netværksprotokoller	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netværkstilslutning WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
ONVIF	Profile S / Profile G
OSD-sprog	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Optagelsesfunktioner	Manuel / tidsplan / bevægelsesgenkendelse
Optisk bølgelængde	850 nm
Pan-/tiltområde	0° - 355°
Panhastighed	100° / s
PoE-standarder	802.3af
Privatzoner	4
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR

# ABUS IP videoovervågning 2MPx WLAN PTZ-domekamera

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 4 von 4

## Tekniske oplysninger - ABUS IP videoovervågning 2MPx WLAN PTZ-domekamera

Teknologi	*Unbenannt (Kennung: Network)
Tilthastighed	100° / s
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Understøttede browsere	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Videokomprimering	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG