



Central visning af alle kameraer

ABUS IP Viewer leverer livebillederne fra op til fire kamera til én monitor - uden ekstra infrastruktur. Netværksintegreringen sker via netværkskabel eller WLAN. Billederne kan vises på en hvilken som helst monitor eller tv-skærm. Samtidig sikres kompatibiliteten med alle ABUS IP-kameraer med en opløsning på op til 2 MPx (1080p). På den måde kan du lave sikkerhedsløsninger uden ekstra hardware eller supplere et eksisterende overvågningskoncept: Erhvervskunder får f.eks. frit udsyn til indgangen, forretningen eller lageret - fra ét centralt punkt. Alternativt er ABUS Viewer en ideel løsning til drift af konfrontationsmonitoren. Privatkunder kan f.eks. kontrollere direkte på tv-skærmen, hvem der står ved døren, ligesom de kan se, om alt er i orden bag huset. På den måde er det hurtigt og enkelt at skabe sikkerhed med minimalt installationsarbejde.

Teknologier

- Visning af livebilleder fra 2 MPx (1080p) netværkskameraer på én monitor
- Visningen kan udvides til op til 4 kameraer (IPCV10010)
- Praktisk løsning til en lang række kundebehov
- Ideelt egnet til salgslokaler, f.eks. som konfrontationsmonitor
- Smart løsning til private slutkunder og mere sikkerhed ved husdøren
- Let installationsarbejde
- Netværksintegrering via LAN eller WLAN
- Tilslutning af monitoren via HDMI
- Lydløs drift
- Uden anvendelse af en ekstra pc eller optager

Tekniske oplysninger - ABUS IP Viewer / HDMI

Bredde	75 mm
Dybde	35 mm
Højde	110 mm
Længde	35 mm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Min. driftstemperatur	0 °C
Mål	(B x H x D) 75 x 110 x 35 mm
Nettovægt	0,12 kg

Tekniske oplysninger - ABUS IP Viewer / HDMI

Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	Gigabit Ethernet med maksimalt 300 Mbps
Netværkstilslutning WLAN	2,4 GHz & 5 GHz WLAN IEEE 802.11 b/g/n/ac
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	1920 x 1080
Spændingsforsyning DC	5 V
Strømforbrug	2.500 mA
Teknologi	IP
Tilslutninger	1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x Micro-USB Typ B