

# Kugle dome udv. 5 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC35500

Seite 1 von 3



ABUS analog HD: Så klare billeder som aldrig før med analogt udstyr

Analog HD mini-dome 5 MPx til overvågning af store arealer inden- og udendørs har en billedoptager af høj kvalitet. Og tilbyder på den måde et knivskarpt og konstant billede til bedre detaljeregistrering. Analog HD mini-dome 5 MPx med True WDR En effektiv True WDR-funktion sørger i kontrastfyldte lysituationer for ensartede forgrunds- og baggrundsscenerier.

24/7-overvågning inde og ude

Det automatiske dag-/natskift med forbedret IR-LED-teknik sørger for en bedre billedbelysning ved skiftende lysforhold. Beskyttelsesklassen IP67 gør analog HD mini-domen robust over for vind og vejr.

Analog HD-teknologi: Ideel til økonomisk eftermontering

Brugen af infrastruktur, der allerede er monteret i bygningen, giver fleksible muligheder for eftermontering. Udskift helt enkelt kameraer og optagere, og få mere kapacitet til de eksisterende videoovervågningssystemer. Koaksialkabler eller 2-trådede forbindelser kan fortsat bruges.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

## Teknologier

- 5 MPx Opløsning: 2592 x 1944 @ 20 fps
- True WDR udligner effektivt lys/mørke-kontraster

# Kugle dome udv. 5 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC35500

Seite 2 von 3

- Fast objektiv 2,8 mm
- Integrerede IR LED-lys med rækkevidde op til 20 meter
- Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
- 4 i 1 videoudgang (omskifteligt TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Perfekt til eftermontering: Mulighed for overførsel via traditionel og eksisterende CCTV-infrastruktur som f.eks. koaksialkabel eller 2-trådede
- Ledninger på op til 500 m uden tab af kvalitet
- Vælg imellem forskellige typer beslag til montering

## Tekniske oplysninger - Kugle dome udv. 5 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Beskyttelsesklasse IP               | 67   |
| Billedoptimering                    | WDR, BLC, ATW, DNR   |
| Billedsensor                        | 1/2.7" Progressive Scan CMOS   |
| Blænde ved minimumbelysning (farve) | F1.2   |
| Bredde                              | 83 mm  |
| Brændvidde                          | 2.8 mm   |
| Dag-/natskift                       | Elektromekanisk IR-spærrefilter  |
| Dynamikområde (WDR)                 | 120 dB   |
| Effektforbrug                       | 5,8 W  |
| Elektronisk lukker                  | 1/50 – 1/50000 s   |
| Forstærkerregulering                | AGC, 3 aftrappet   |
| Funktioner                          | Bevægelsesgenkendelse, Tripwire Detection og Intrusion Detection via DVR |
| Horisontal synsvinkel               | 98.0 °   |
| Husmateriale                        | Metal  |
| Hvidbalance                         | ATW, manuelt   |
| Højde                               | 80 mm  |
| IR-LED'er                           | Ja   |
| IR-rækkevidde (op til)              | 20 m   |
| Kameratype                          | Mini Dome  |
| Kameraudgange                       | 1 x BNC  |
| Kompatibel med Secvest              | Nej  |
| Kompatibel med wAppLoxx             | Nej  |
| Konstruktion                        | Dome   |
| Lodret synsvinkel                   | 50 °   |
| Længde                              | 90 mm  |
| Maks. driftstemperatur              | 60 °C  |
| Maks. luftfugtighed                 | 90 %   |
| Maks. opløsning @ frame rate        | 2592x1944 @ 20 billeder/s  |

# Kugle dome udv. 5 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC35500

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - Kugle dome udv. 5 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Mikrofon                  | Nej                                   |
| Min. driftstemperatur     | -40 °C                                |
| Minimumsbelysning (IR)    | 0 lx                                  |
| Minimumsbelysning (farve) | 0,03 lx                               |
| Modlyskompensation        | True WDR                              |
| Mål                       | (LxBxH) 90x83x80 mm                   |
| Nettovægt                 | 0,3 kg                                |
| Objektiv                  | Fix                                   |
| Objektivfatning           | M12                                   |
| Opløsning                 | 5MPx                                  |
| Opløsnings tilstand       | 2592 x 1944                           |
| Privatzoner               | 4                                     |
| Protokoller               | Coax                                  |
| Spændingsforsyning DC     | 12 V +/-15 % V                        |
| Strømforbrug              | 480 mA                                |
| Støjundertrykkelse        | DNR                                   |
| Teknologi                 | *Unbenannt (Kennung: Analogue)        |
| Tilslutninger             | 1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC (5.5/2.1 mm) |
| Videokanaler HD-TVI       | 1                                     |
| Videosystem               | HD-TVI, CVI, AHD, FBAS                |