

Kugle dome udv. 5 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC35500

Seite 1 von 3



Analogt Mini Dome 5 MPx - detaljeret overvågning med eksisterende teknik

Det analoge Mini Dome med 5 megapixel er velegnet til indendørs og udendørs brug (IP67) og leverer klare, detaljerede billeder - selv under vanskelige lysforhold. True WDR-funktionen sikrer en afbalanceret lysstyrke mellem forgrund og baggrund, mens Gecko + IR-teknologien muliggør farvebilleder selv om natten. Kameraet er ideelt til brugere, der ønsker at fortsætte med at bruge eksisterende koaksialkabler og samtidig drage fordel af moderne billedkvalitet.

Måltrettet registrering af personer og køretøjer

Når kameraet bruges sammen med en analog ABUS-optager HDCC900X2, giver det mulighed for AI-understøttet analyse. Kameraet skelner mellem mennesker og køretøjer, hvilket forbedrer registreringen af relevante bevægelser og reducerer antallet af irrelevante meddelelser.

Effektiv eftermontering med eksisterende infrastruktur

Analog teknologi gør det muligt at modernisere eksisterende overvågningssystemer uden at udskifte de eksisterende koaksial- eller 2-tråds kabler (via konvertere). Kameraer og optagere er nemme at udskifte, hvilket reducerer tid og installationsarbejde. For at opnå en pålidelig IR-udlyselse skal der tages hensyn til de omgivende forhold.

IR-rækkevidden afhænger af omgivelserne

Belysningens ydeevne afhænger i høj grad af anvendelsesstedet. Mørke overflader eller mangel på refleksioner kan forringe billedet - ligesom nære, reflekterende objekter.

Teknologier

- 5 MPx opløsning: 2592 x 1944 @ 20 fps
- True WDR udligner effektivt kontraster mellem lys og mørke

Kugle dome udv. 5 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC35500

Seite 2 von 3

- Fast objektiv med 2,8 mm brændvidde og 112° vandret synsvinkel
- Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
- Integrerede IR- og hvidlys-LED'er med hændelsesstyret skift (valgfrit, styres af DVR HDCC900X3)
- Færre fejlalarmer takket være AI-understøttet registrering af personer/køretøjer med HDCC900X3-optager
- Perfekt til eftermontering: Transmission via konventionel og eksisterende CCTV-infrastruktur med koaksialkabel
- Kabellængder på op til 150 m
- Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation

Tekniske oplysninger - Kugle dome udv. 5 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.325 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedoptimering	WDR, BLC, ATW, DNR
Billedsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.2
Bredde	83 mm
Brændvidde	2.8 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk IR-spærrefilter
Dybde	90 mm
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	5.8 W
Elektronisk lukker	1/50 – 1/50000 s
Enhedens konstruktion	Mini-dome
Farve	hvid
Forstærkerregulering	AGC, 3 aftrappet
Funktioner	Bevægelsesgenkendelse, Tripwire Detection og Intrusion Detection via DVR
Horisontal synsvinkel	98.0 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW, manuelt
Højde	80 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kameratype	Mini Dome
Kameraudgange	1 x BNC
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lodret synsvinkel	50 °
Længde	90 mm

Kugle dome udv. 5 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC35500

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Kugle dome udv. 5 MPx, IR, 2.8 mm, WDR

Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2592x1944 @ 20 billeder/s
Med videobevægelsesdetektor	Nej
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.03 lx
Modlyskompensation	True WDR
Mål	(LxBxH) 90x83x80 mm
Objektiv	Fix
Objektivfatning	M12
Opløsning	5MPx
Opløsnings tilstand	2592 x 1944
Privatzoner	4
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Protokoller	Coax
Spændingsforsyning DC	12 V +/-15 % V
Strømforbrug	480 mA
Støjundertrykkelse	DNR
Tilslutninger	1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC (5.5/2.1 mm)
Trådløst forbundet	Nej
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS
WEEE-gruppe	09