Mini tube udv. 5MPx, IR, 2.8mm, WDR

Art.-Nr. HDCC45500

Analogt mini-tube 5 MPx - detaljeret overvågning med eksisterende teknik
Det analoge mini-tube med 5 megapixel er velegnet til indendørs og udendørs brug (IP67) og leverer klare, detaljerede billeder - selv under vanskelige lysforhold. True WDR-funktionen sikrer en afbalanceret lysstyrke mellem forgrund og baggrund, mens Gecko + IR-teknologien muliggør farvebilleder selv om natten. Kameraet er ideelt til brugere, der ønsker at fortsætte med at bruge eksisterende koaksialkabler og samtidig drage fordel af moderne billedkvalitet.

Målrettet registrering af personer og køretøjer
Når kameraet bruges sammen med en analog ABUS-optager HDCC900X2, giver det mulighed for AI-understøttet analyse. Kameraet skelner mellem mennesker og køretøjer, hvilket forbedrer registreringen af relevante bevægelser og reducerer antallet af irrelevante meddelelser.

Effektiv eftermontering med eksisterende infrastruktur
Analog teknologi gør det muligt at modernisere eksisterende overvågningssystemer uden at udskifte de eksisterende koaksial- eller 2-trådskabler (via konvertere). Kameraer og optagere er nemme at udskifte, hvilket reducerer tid og installationsarbejde. For at opnå en pålidelig IR-ydelse skal der tages hensyn til de omgivende forhold.

IR-rækkevidden afhænger af omgivelserne
Belysningens ydeevne afhænger i høj grad af anvendelsesstedet. Mørke overflader eller mangel på refleksioner kan forringe billedet - ligesom nære, reflekterende objekter.

Teknologier

- 5 MPx opløsning: 2592 x 1944 @ 20 fps
- True WDR udligner effektivt kontraster mellem lys og mørke
- Fast objektiv med 2,8 mm brændvidde og 112° vandret synsvinkel
- Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
- Integrerede IR- og hvidlys-LED'er med hændelsesstyret skift (valgfrit, styres af DVR HDCC900X3)

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 10/2026

Mini tube udv. 5MPx, IR, 2.8mm, WDR

- Færre fejlalarmer takket være AI-understøttet registrering af personer/køretøjer med HDCC900X3-optager
- Perfekt til eftermontering: Transmission via konventionel og eksisterende CCTV-infrastruktur med koaksialkabel
- Kabellængder på op til 150 m
- Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation

Tekniske oplysninger - Mini tube udv. 5MPx, IR, 2.8mm, WDR

Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.375 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedoptimering	WDR, BLC, ATW, DNR
Billedsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.2
Bredde	59 mm
Brændvidde	2.8 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk IR-spærrefilter
Dybde	154 mm
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	5.8 W
Elektronisk lukker	1/50 – 1/50000 s
Enhedens konstruktion	Tube
Farve	hvid
Forstærkerregulering	AGC, 3 aftrappet
Funktioner	Bevægelsesgenkendelse, Tripwire Detection og Intrusion Detection via DVR
Horisontal synsvinkel	98.0 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW, manuelt
Højde	56 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kameratype	Mini Tube
Kameraudgange	1 x BNC
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lodret synsvinkel	50 °
Længde	154 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2592x1944 @ 20 billeder/s

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 10/2026

Mini tube udv. 5MPx, IR, 2.8mm, WDR

Tekniske oplysninger - Mini tube udv. 5MPx, IR, 2.8mm, WDR

Med videobevægelsesdetektor	Nej
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.03 lx
Modlyskompensation	True WDR
Mål	(LxBxH) 154x59x56 mm
Objektiv	Fix
Objektivfatning	M12
Opløsning	5MPx
Opløsnings tilstand	2592 x 1944
Privatzoner	4
Produkt progrram	Professional
Produktgruppe	Kamera
Protokoller	Coax
Spændingsforsyning DC	12 V +/-15 % V
Strømforbrug	480 mA
Støjundertrykkelse	DNR
Teknik	Elektronik
Tilslutninger	1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC (5.5/2.1 mm)
Trådløst forbundet	Nej
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS
WEEE-gruppe	09

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 10/2026