Dome udv. 5 MPx, IR, 2.7-13.5 mm, DWDR

Art.-Nr. HDCC75550

OVERVÅGNING FOR VIRKSOMHEDER: ENORMT KLARE BILLEDER, FLEKSIBEL TEKNIK, LET AT INSTALLERE
ABUS Analog HD: ekstremt klare billeder via koaksialkabel
Analog HD-domekameraet med 5 MPx er ideelt til overvågning (CCTV) af store arealer indendørs og udendørs. Dens billedoptager i høj kvalitet leverer knivskarpe, jævne og detaljerede billeder. Den kraftfulde True WDR-funktion sikrer ensartet belysning af overvågningsområdet (forgrund og baggrund) i situationer med høj kontrast (f.eks. modlys).

24/7 indendørs og udendørs overvågning
Den automatiske dag-/natomskiftning af den moderne IR-LED-teknik sikrer god billedbelysning under skiftende lysforhold. Beskyttelsesklassen IP67 gør den analoge HD dome robust over for vind og vejr.

Nem installation: Motoriseret zoom, bred vifte af beslag
Kameraet fokuseres med fjernadgang via optager og objektiv med motoriseret zoom af kun én person. Det store udvalg af beslag giver fleksibilitet til ethvert installationssted.

Analog HD-teknologi: ideel til billig eftermontering
Brug af eksisterende kabler giver mulighed for hurtig og nem eftermontering (retrofit). Du skal bare bytte kameraer og optagere, så er det "gamle" overvågningssystem blevet topmoderne teknik. Koaksialkabler eller 2-trådsledninger, der allerede er lagt, kan fortsat bruges. Understøttede videostandarder: HD-TVI, HD-CVI, AHD og CBVS/FBAS.

Bemærk: Den effektive IR-rækkevidde afhænger af, hvor kameraet bruges eller installeres.

Teknologier

- 5 MPx opløsning: 2592 x 1944 @ 20 fps
- True WDR udligner effektivt kontraster mellem lys og mørke
- Nem installation og fokusering via fjernadgang med objektivet med motoriseret zoom (2,7-13,5 mm)

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026

Dome udv. 5 MPx, IR, 2.7-13.5 mm, DWDR

- Kraftig IR-LED-teknik for forbedret belysning op til 40 meter om natten
- Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
- 4-i-1 videoudgang (omskiftelig TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Perfekt til eftermontering: Mulighed for overførsel via traditionel og eksisterende CCTV-infrastruktur som f.eks. koaksialkabel eller 2-trådede
- ledninger på op til 500 m uden tab af kvalitet
- Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation

Tekniske oplysninger - Dome udv. 5 MPx, IR, 2.7-13.5 mm, DWDR

Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.995 kg
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedoptimering	WDR, BLC, AWB, DNR
Billedsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.2
Bredde	145 mm
Brændvidde	2.7 – 13.5 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk IR-spærrefilter
Diameter	145 mm
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	8 W
Elektronisk lukker	1/25 – 1/50000 s
Enhedens konstruktion	Dome
Farve	hvid
Forstærkerregulering	AGC, 3 aftrappet
Funktioner	Bevægelsesgenkendelse, Tripwire Detection og Intrusion Detection via DVR
Horisontal synsvinkel	29 – 92 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW, manuelt
Højde	124 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	40 m
Kameratype	Dome
Kameraudgange	1 x BNC (HD-TVI)
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lodret synsvinkel	20 – 57 °

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026

Dome udv. 5 MPx, IR, 2.7-13.5 mm, DWDR

Tekniske oplysninger - Dome udv. 5 MPx, IR, 2.7-13.5 mm, DWDR

Længde	145 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2592x1944 @ 20 billeder/s (50Hz)/1920x1536 @ 20 billeder/s (60Hz)
Med videobevægelsesdetektor	Nej
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.03 lx
Modlyskompensation	True WDR
Mål	(LxBxH) 145x145x124 mm
Objektiv	Motor-Zoom, Autofocus
Opløsning	5MPx
Opløsnings tilstand	2592 x 1944
Optisk zoom	5 x
Privatzoner	4
Produkt progrram	Professional
Produktgruppe	Kamera
Protokoller	Coax
Spændingsforsyning AC	24 V +/-15 % V
Spændingsforsyning DC	12 V +/-15 % V
Strømforbrug	670 mA
Støjundertrykkelse	DNR
Tilslutninger	1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC/AC (2-bens)
Trådløst forbundet	Nej
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI, CVI, AHD, CVBS
WEEE-gruppe	09

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026