

Tube udv. HD 2 MPx, IR, WDR, WLAN



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVIP62561

Seite 1 von 3



Overvågning i vind- og vejrforhold

Med en høj, detaljeret Full HD-opløsning på 1920 x 1080 pixels og en bred 115 ° synsvinkel optager TVIP62561 2Mpx WLAN Mini kamera 25 billeder i sekundet. Dette gør det til en alsidig overvågningsløsning, f.eks. derhjemme eller på kontoret. På grund af det robuste og vejrbestandige hus med beskyttelsesklasse IP67 er kameraet meget velegnet til indendørs såvel som udendørs brug.

Fleksibel placering: i indgangspartier, i haven, ...

Takket være WDR med 120dB kan kameraet bruges universelt, selv under stærkt svingende og vanskelige forhold med meget baggrundsbelysning, f.eks. i indgangspartiet eller i haven. Det integrerede microSD-kortslot fungerer til optagelse direkte i kameraet og til afspilning via browser eller app. Takket være H.265 Plus for stærk komprimering af videodataene optager kameraet 6x længere end H.264. Bevægelsesdetektion sikrer lavere hukommelseskrav på forhånd. Kameraet har også integrerede infrarøde LED'er til visning af op til 30 meter i mørke / nat (afhængigt af placeringen). Der er ingen irriterende kabelruter under installationen. To muligheder gør dette muligt:

strømforsyning via netværkskablet (PoE) eller betjening via WLAN, så kun strømkablet fører til stikket.

Adgang til levende billeder og optagelser: sikker og nem

Kameraet opretter blot forbindelse direkte til ABUS Link Station-appen på din smartphone eller tablet via en krypteret ende-til-ende-forbindelse (E2E) - og uden nogen indstillinger på routeren. Med Lite-versionen af

appen er op til 60 minutters datastrøm (live visning / afspilning) pr. Måned via Internet eller Wi-Fi helt gratis. Eller

Tube udv. HD 2 MPx, IR, WDR, WLAN

Art.-Nr. TVIP62561

Seite 2 von 3

med ABUS Link Station Pro: Køb en gang og få adgang til ubegrænsede data for evigt.

Teknologier

- 2MPx WLAN kamera til inden- og udendørs brug
- Full HD-opløsning (1920 x 1080 pixels) ved 25 bps og 115° synsvinkel for at få flere detaljer på billedet
- WDR (120 dB) for mere detaljering selv i baggrundsbelysning og stærke kontraster
- Bevægelsesdetektion via software direkte i kameraet for lave opbevaringskrav og hurtig fundning af den ønskede optagelse
- Optag 2 gange længere med H.265 Plus
- Integreerede IR-LED'er for bedst synlighed om natten / mørke, op til 30 meter
- Nem mobil adgang med ABUS Link Station-appen - ingen routerindstillinger kræves
- Sender billeder via e-mail eller FTP
- PoE (Power over Ethernet)-egnet

Tekniske oplysninger - Tube udv. HD 2 MPx, IR, WDR, WLAN

Alarmering	Email
Antal brugere	32
Automatisk blænde kontrol	Nej
Basishændelse	Bevægelsesdetektering
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedindstillinger	Lysstyrke / Kontrast / Mætning / Skarphed / Spegling
Billedoptimering	BLC / WDR
Billedsensor	1/2.8" CMOS
Blænde	F2.0
Bruger niveauer	3
Bruttovægt	1,1 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel / Planlægning
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	5,8 W
Farve	Hvid
Frekvensområde	2,4 - 2,4835 GHz
Følsomhed	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Horisontal synsvinkel	115 °
Husmateriale	Metal / Plast
Hvidbalance	Automatisk hvidbalance (AWB) / glødelamper / varmt lys / naturligt lys / lysstofrør
Højtaler	Nej
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja

Tube udv. HD 2 MPx, IR, WDR, WLAN

Art.-Nr. TVIP62561

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Tube udv. HD 2 MPx, IR, WDR, WLAN

IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kryptering	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Lagermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Lukkertid	1/3s - 1/100,000s
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-30 °C
Min. luftfugtighed	10
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,028 lx
Mål	(Ø x L) 69,7 x 171,4 mm
Nettovægt	0,62 kg
Netværksprotokoller	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netværkstilslutning WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
OSD-sprog	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Objektivfatning	M12
Opløsnings tilstand	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Optagelsesfunktioner	Manuel / tidsplan / bevægelsesgenkendelse
Optisk bølgelængde	850 nm
PoE-standarder	802.3af
Privatzoner	4
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Understøttede browsere	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Videokomprimering	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG