



Den trådløse Smartvest-bevægelsesføler (dyreimmun) giver mulighed for overvågning af rum og kan takket være batteridrift monteres helt enkelt uden huller og kabelføring. Den sørger for pålidelig detektering af personer med infrarødt lys inden for en rækkevidde på op til 12 meter. Den integrerede PET-funktion skjuler husdyr på op til ca. 30 kg for overvågningen for i størst muligt omfang at undgå falske alarmer. Hvis batteriniveauet er lavt, giver den trådløse Smartvest-bevægelsesføler automatisk en tilbagemelding til alarmcentralen. Den gratis Smartvest-app viser trin for trin, hvordan batterierne skal udskiftes. Kombineret med den trådløse Smartvest-stikdåse kan der ud over overvågning også initieres smart-functions (f.eks.: bevægelse registreret, stikdåse til).

## Teknologier

- Udvidelse af Smartvest til overvågning af lokaler
- Reagerer ikke på dyr op til ca. 30 kg
- Hurtig, trådløs montering uden kabelføring og huller, takket være batteridrift
- Detekterer personer med infrarødt lys – horisontalt detektionsområde 110°, rækkevidde maks. 10 m
- Optisk tilbagemelding ved idrifttagning og funktion via rød LED
- Automatisk supervision: funktionstests og tilbagemelding til Smartvest alarmcentralen flere gange om dagen
- Tilbagemelding til Smartvest-alarmcentralen ved lavt batteriniveau
- Batterilevetid op til 2 år
- Sabotagebeskyttelse ved hjælp af dækselkontakt

## Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs bevægelsesdetektor PET

Anvendelsesområder	Inde
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - mængde	3
Batteri - type	AA (1,5V)

# Smartvest trådløs bevægelsesdetektor PET



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUBW35010A

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs bevægelsesdetektor PET

Bruttovægt	0,252 kg
Detektionsmåde	Varmedetektion
Display	LED
Dyreimmun	Ja
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Nettovægt	0,163 kg
PIR-visningsvinkel lodret	45 °
PIR-visningsvinkel vandret	110 °
Radio modulation	FSK
Sabotagebeskyttelse	Nej
Sendeeffekt	5,6 dBm
Sensortype	PIR
Strømforbrug	15 mA
Strømforbrug i standby	0,03 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m