

Tube 4 MPx, 2.8 - 12 mm, Sort

Art.-Nr. IPCB64620

Seite 1 von 4



4 MPx 24/7 udendørs overvågning

IP-tuben leverer videostreams i 4 MPx opløsning med op til 30 billeder/s. Takket være det vejrfaste IP67-hus kan kameraet bruges udendørs, og på grund af de integrerede IR-LED'er kan det bruges døgnet rundt. Der er altid nem adgang til kameraet via app.

Bedste oversigt

Motor-zoom-objektivet med en brændvidde på 2,8 - 12 mm giver overblik over et område på 32-114°. Indstillingen af brændvidden og fokuseringen sker bekvemt og præcist via webside.

Optagelse og kompatibilitet

Optagelsen sker valgfrit med en ABUS-optager, tredjeparts videomanagement software eller lokalt på et microSD-kort. Endvidere er kameraet kompatibelt med ABUS alarmcentral Secvest og ABUS adgangskontrolsystemet wAppLoxx.

Komfortabel idrifttagning

IP-tuben monteres på loftet eller efter valg på muren. Hertil anbefaler vi ABUS installationsboks (TVAC31350X), hvorved det er muligt at lave en beskyttet ledningsføring i væggen eller loftet. For en enkel og hurtig idrifttagning på netværket kan den gratis software ABUS IP Installer benyttes. Den finder nemt og hurtigt kameraet på netværket og understøtter idrifttagningen.

Bemærk: Der medfølger ikke nogen strømforsyning til kameraet, hvorfor vi anbefaler vores strømforsyningsdel.

Teknologier

- 4 MPx opløsning: 2.688 x 1.520 @ 30 fps
- 2,8 - 12 mm motorzoomobjektiv
- Ultra lavt lys ydeevne for fremragende lavt lys resultater
- 120 dB WDR-funktion for at kompensere for billedkontrast
- Vandalisme og vejrbestandig kabinet (IK10 & IP67)
- IR lysdioder (op til 50 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (herunder Dynamic GOP)

Tube 4 MPx, 2.8 - 12 mm, Sort

Art.-Nr. IPCB64620

Seite 2 von 4

- microSD-kortspor til intern datalagring
- 12V DC & PoE (802,3at)
- Farve sort

Tekniske oplysninger - Tube 4 MPx, 2.8 - 12 mm, Sort

Alarmering	E-Mail, NAS, FTP
Alarmindgang (NO/NC)	1
Alarmudgang	1
Andre funktioner	Auto Backup Recording, Secvest Connectivity
Antal IR LED lys	4
Antal brugere	32
Antal streams	3
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	1.71 kg
Audio	2-Way Audio
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	2688(H) x 1520(V) Pixel Pixel
Billedelementer (total)	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Billedsensor	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (IR)	0 lx
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.4
Bredde	160 mm
Brændvidde	2,8 – 12,0 mm mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/W
Dynamikområde (WDR)	120dB
Effektforbrug	18 W
Enhedens konstruktion	Tube
Farve	RAL9011
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Funktioner	Scene Change Detection
Horisontal synsvinkel	32 – 114 ° °
Hvidbalance	AWB, Manuell
Højde	160 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja

Tube 4 MPx, 2.8 - 12 mm, Sort

Art.-Nr. IPCB64620

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - Tube 4 MPx, 2.8 - 12 mm, Sort

IR-rækkevidde (op til)	50 m
Kameratype	Tube
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Kryptering	HTTPS
Lodret synsvinkel	18 – 59 ° °
Længde	390 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 30 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0.1 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.008 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	390x160x160 mm
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK
Objektiv	Motor-Zoom
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2.688 x 1.520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.280 x 720 @ 25 fps
Optisk zoom	4,2 x
PoE-standarder	IEEE 802.3at
Privatzoner	4
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Registrering af bevægelse	8 zones
Samtidig netværksadgang	6
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-10 %) V V
Strømforbrug	1,200 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR

Tube 4 MPx, 2.8 - 12 mm, Sort



Art.-Nr. IPCB64620

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - Tube 4 MPx, 2.8 - 12 mm, Sort

Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x video output, 1 x audio output, 1 x audio input, 1 x alarm input, 1 x alarm output
Understøttede browsere	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP
WEEE-gruppe	09