

# Tube 8 MPx, 4K, 2.8-12 mm, Sort

Art.-Nr. IPCB68620

Seite 1 von 3

## 4K 24/7 udendørs overvågning

IP-tuben leverer videostreams i 8MPx opløsning med op til 20 billeder/s. Takket være det vejrfaste IP67-hus kan kameraet bruges udendørs, og på grund af de integrerede IR-LED'er kan det bruges døgnet rundt. Der er altid nem adgang til kameraet via app.

## Bedste oversigt

Motor-zoom-objektivet med en brændvidde på 2,8 - 12 mm giver overblik over et område på 35-115°. Indstillingen af brændvidden og fokuseringen sker bekvemt og præcist via webside.

## Optagelse og kompatibilitet

Optagelsen sker valgfrit med en ABUS-optager, tredjeparts videomanagement software eller lokalt på et microSD-kort. Endvidere er kameraet kompatibelt med ABUS alarmcentral Secvest og ABUS adgangskontrolsystemet wAppLoxx.

## Komfortabel idrifttagning

IP-tuben monteres på loftet eller efter valg på muren. Hertil anbefaler vi ABUS installationsboks (TVAC31350X), hvorved det er muligt at lave en beskyttet ledningsføring i væggen eller loftet. For en enkel og hurtig idrifttagning på netværket kan den gratis software ABUS IP Installer benyttes. Den finder nemt og hurtigt kameraet på netværket og understøtter idrifttagningen.

Bemærk: Der medfølger ikke nogen strømforsyning til kameraet, hvorfor vi anbefaler vores strømforsyningsdel.

## Tekniske oplysninger - Tube 8 MPx, 4K, 2.8-12 mm, Sort

Alarmering	E-Mail, NAS,FTP
Alarmindgang (NO/NC)	1
Alarmudgang	1
Andre funktioner	Auto Backup Recording,Secvest Connectivity
Antal IR LED lys	4
Antal brugere	32
Antal streams	3
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	1.71 kg
Audio	2-Way Audio
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	3840(H) x 2160(V) Pixel Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR
Billedsensor	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.4

# Tube 8 MPx, 4K, 2.8-12 mm, Sort

Art.-Nr. IPCB68620

Seite 2 von 3

## Tekniske oplysninger - Tube 8 MPx, 4K, 2.8-12 mm, Sort

Bredde	160 mm
Brændvidde	2,8 – 12,0 mm mm
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	18 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/1000000 s
Emballagesprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Enhedens konstruktion	Tube
Farve	RAL9011
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Funktioner	Scene Change Detection
Horisontal synsvinkel	35-115° °
Hvidbalance	AWB, Manuell
Højde	160 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	50 m
Kameratype	Zube
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Kryptering	HTTPS
Lodret synsvinkel	19 – 60 ° °
Længde	390 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	3840 x 2160 @ 20 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0.1 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.01 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	390x160x160 mm
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP,SMTP, UPnP, DNS, DynDNS,NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP,ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server,Secvest Link
Netværkstilslutning	RJ45

# Tube 8 MPx, 4K, 2.8-12 mm, Sort

Art.-Nr. IPCB68620

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - Tube 8 MPx, 4K, 2.8-12 mm, Sort

Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK
Objektiv	Motor-Zoom
Opløsning	8MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 3.840 x 2.160 @ 20 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.280 x 720 @ 25 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3at
Privatzoner	4
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Registrering af bevægelse	8 zones
Samtidig netværksadgang	6
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-10 %) V V
Strømforbrug	1,500 mA
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x videoudgang, 1 x audioudgang, 1 x audioindgang, 1 x alarmindgang, 1 x alarmudgang
Understøttede browsere	IE10, IE11, Mozilla Firefox,30.0+, Chrome 31.0+
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection,, Intrusion Detection
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP
WEEE-gruppe	09