

ABUS analog HD videoovervågning Kompletsæt 6-kanals hybrid

Art.-Nr. TVVR33620T

Seite 1 von 3



Det analoge HD-sæt til øjeblikkelig brug indeholder alt hvad du har brug for videoovervågning i Full HD-opløsning: optageren inkluderer 1 TB harddisk, 2 Analog HD-kameraer med 2MPx og 2 kombokabler. Adgang til levende billeder og optagelse er tilgængelig via gratis app-, web- eller CMS-software - designet og understøttet i Tyskland.

Brug fordele: Kombiner Analog HD og IP let

Den 6-kanals hybridoptager optager videostrømme fra 4 analoge HD-kameraer og 2 kompatible IP-kameraer parallelt - med 25 billeder pr. Sekund og en opløsning på op til 4MPx pr. Analog HD og 6MPx pr. IP-kamera. Det understøtter de populære analoge videoformater TVI, AHD, CVI og CVBS, hvilket gør det perfekt til opgradering af eksisterende analoge systemer.

Nem idriftsættelse og præcis konfiguration

På få få trin er optageren helt klar til drift og kan betjenes via skærm og mus. Afhængigt af krav registreres den manuelt såvel som ved bevægelsesdetektion, gemt planlægge eller permanent - takket være H.265 Plus for stærk komprimering af videodataene 6x længere sammenlignet med H.264. Flere tilstande hjælper med effektiv søgning og afspilning. Adgang sker via lokal brugergrænseflade, webgrænseflade, CMS software eller app - selv på afstand.

Adgang til levende billeder og optagelser via App: sikker og nem

Optageren opretter blot forbindelse direkte til ABUS Link Station-appen på din smartphone eller tablet via en krypteret ende-til-ende forbindelse (E2E) - uden routerindstillinger. Med Lite-versionen af

ABUS analog HD videoovervågning

Kompletsæt 6-kanals hybrid

Art.-Nr. TVVR33620T

Seite 2 von 3

appen er op til 60 minutters datastrøm (live visning / afspilning) pr. Måned via Internet eller WLAN helt gratis. Eller med ABUS Link Station Pro: Køb en gang og få adgang til ubegrænsede data for evigt.

Teknologier

- Komplet sæt med 6-kanals analog hybridoptager, to 2Mpx-kameraer, 1 TB HDD, to 30m combo-kabler
- Inkl. 2 Mpx-kameraer til indendørs og udendørs
- Detaljeret Full HD (2MPx) opløsning med 1920 x 1080 pixels ved 25 fps
- Ultra Low-Light-funktion og støjreduktion (DNR) til flere detaljer, selv under meget dårlige lysforhold
- WDR (120 dB) for mere detaljering selv i baggrundsbelysning og stærke kontraster
- Fleksibel integration: op til 4 analoge HD-kameraer med 2 MPx og samtidig 2 IP-kameraer med op til 6 MPx. Brug om nødvendigt helt med IP-kameraer
- Brugervenlig app-, web- og pc-software til live visning og afspilning af videodata
- Nem mobil adgang med ABUS Link Station-appen - ingen routerindstillinger kræves
- Inkl. 1 TB WD Purple Surveillance harddisk optimeret til "nonstop" -optagelser
- Optagelse via bevægelsesdetektion efter en tidsplan eller kontinuerligt

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD videoovervågning 6-kanals hybrid-optager

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Audioindgang	1x RCA (2.0Vp-p, 1k Ω)
Audioudgang	1x RCA (Linear, 1k Ω)
Bruttovægt	2,881 kg
Hus	1U Chassis
Husmateriale	Metal, Plast
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagermedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nettovægt	2,082 kg
Netværks gennemgang i alt (input/output)	72 Mbit/s

ABUS analog HD videoovervågning

Kompletsæt 6-kanals hybrid

Art.-Nr. TVVR33620T

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD videoovervågning 6-kanals hybrid-optager

Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Opløsning HDMI-udgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning VGA-udgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps 2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps
Optagelsesfunktioner	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, alarm
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Synkron afspilning	4
USB-tilslutning	2x USB 2.0
Understøttede IP-kameraer	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x56x, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x56x, TVIP82900
Understøttede browsere	IE11 (Plugin)
Videoingang	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	6
Videokanaler samlet	6
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / H.265 Plus Pro
Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning)	4x 2MPx
Ydelse	14
EAN	4043158163599