

ABUS IP videoovervågning Kompletsæt 4-kanals PoE

Art.-Nr. TVVR36421T

Seite 1 von 5



Komplet leveringsomfang til en professionel overvågningsløsning - med PoE

Videoovervågning helt enkelt - alt i ét sæt

Dette komplette sæt muliggør enkel installation af videoovervågning indendørs eller i det ubeskyttede område udendørs. I sættet modtager du en 4-kanals PoE netværksoptager inklusive indbygget harddisk med 1 TB lagerplads til en flere ugers non-stop-optagelse, to PoE-kompatible WLAN udendørs kameraer, tre strømstik og tilslutningstilbehør.

Professionel optageteknik - nem at betjene

Optageren starter optagelsen enten manuelt, efter tidsplan eller ved bevægelsesregistrering. Betjening foregår komfortabelt med mus eller via ABUS iDVR Plus-appen. Videobillederne bliver i fremragende kvalitet med 25 billeder/sek. Lagret (realtime), kræver kun lidt plads på harddisken og er optimeret til hurtig netværksadgang via integreret bredbånds-grænseflade (1000 Mbits/s). WLAN-kameraerne, der har IR-natsynsfunktion og WDR-funktion til optimal modlyskompensation, opfylder beskyttelsesklasse IP66 og egner sig særligt til konstant overvågning af indgangsområdet dag og nat. Op til 4 kameraer kan tilsluttes til systemet.

Nem og hurtig installation via direkte PoE-tilslutning eller router

De PoE-kompatible kameraer kan tilsluttes til optageren direkte ved PoE-grænsefladerne (tilslutningerne). Så sker overførslen af videodataene til optageren via de medfølgende netværksskabler - og kameraerne forsynes med strøm fra optageren via det samme kabel. Det sparer et ekstra strøm-kabel til hvert kamera. Alternativt kan tilslutningen af kameraerne også ske trådløst via (W)LAN routeren - med separat strømforsyning.

ABUS IP videoovervågning Kompletsæt

4-kanals PoE

Art.-Nr. TVVR36421T

Seite 2 von 5

Bemærkning vedr. kameraernes natsynsfunktion

Den effektive IR-rækkevidde er afhængig af anvendelsesstedet.

Teknologier

- Komplet sæt med 4-kanals PoE-netværksoptager, to 2MPx-kameraer, 1 TB HDD, to 18 m netværksskabler
- Optager med 4 PoE (Power over Ethernet)-interfaces
- Detaljeret full HD (2MPx)-opløsning med 1920 x 1080 pixels ved 25 fps
- Inkl. 1 TB harddisk til ca. 6 ugers optagelse "nonstop"
- Inkl. 2MPx WLAN-kamera til inden- og udendørs brug
- Op til 4 IP-kameraer kan integreres individuelt via LAN eller WLAN
- 4K HDMI-udgang til samtidig native visning fra fire full HD (2MPx) IP-kameraer
- Nem mobil adgang med ABUS Link Station-appen - ingen routerindstillinger kræves
- Optagelse iht. bevægelsesgenkendelse, tidsplan eller konstant
- WDR (120 dB) for mere detaljering selv i baggrundsbelysning og stærke kontraster

Tekniske oplysninger - NVR optager, 4 kanaler m/ PoE switch

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Audioindgang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audioudgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Bruttovægt	2,8 kg
Hus	1U Chassis
Husmateriale	Metal, Plast
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagermedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	8MPx @ 25/30fps
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nettovægt	2,1 kg
Netværks gennemgang i alt (input/output)	(40 / 80) Mbit/s
Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS

ABUS IP videoovervågning Kompletsæt

4-kanals PoE

Art.-Nr. TVVR36421T

Seite 3 von 5

Tekniske oplysninger - NVR optager, 4 kanaler m/ PoE switch

Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Opløsning HDMI-udgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Opløsning VGA-udgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Optagelsesfunktioner	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, alarm, VCA
PoE-effekt	50 W
PoE-standarder	IEEE 802.3 af/at (max.50W)
PoE-tilslutninger	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	48 V
Synkron afspilning	4
USB-tilslutning	2x USB 2.0
Understøttede browsere	IE11 (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videokanaler IP	4
Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning)	4x 2MPx, 1x 4Mpx, 1x 8MPx
Ydelse	65
EAN	4043158143928

Tekniske oplysninger - Tube udv. HD 2 MPx, IR, WDR, WLAN

Alarmering	Email
Antal brugere	32
Automatisk blændekontrol	Nej
Basishændelse	Bevægelsesdetektering
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedindstillinger	Lysstyrke / Kontrast / Mætning / Skarphed / Spegling
Billedoptimering	BLC / WDR
Billedsensor	1/2.8" CMOS
Blænde	F2.0
Bruger niveauer	3
Bruttovægt	1,1 kg
Brændvidde	2,8 mm

ABUS IP videoovervågning Kompletsæt

4-kanals PoE

Art.-Nr. TVVR36421T

Seite 4 von 5

Tekniske oplysninger - Tube udv. HD 2 MPx, IR, WDR, WLAN

Dag-/natskift	Auto / Manuel / Planlægning
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	5,8 W
Farve	Hvid
Frekvensområde	2,4 - 2,4835 GHz
Følsomhed	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Horisontal synsvinkel	115 °
Husmateriale	Metal / Plast
Hvidbalance	Automatisk hvidbalance (AWB) / glødelamper / varmt lys / naturligt lys / lysstofrør
Højtaler	Nej
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kryptering	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Lagermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Lukkertid	1/3s - 1/100,000s
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-30 °C
Min. luftfugtighed	10
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,028 lx
Mål	(Ø x L) 69,7 x 171,4 mm
Nettovægt	0,62 kg
Netværksprotokoller	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netværkstilslutning WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
OSD-sprog	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Objektivfatning	M12
Opløsnings tilstand	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Optagelsesfunktioner	Manuel / tidsplan / bevægelsesgenkendelse

ABUS IP videoovervågning Kompletsæt 4-kanals PoE

Art.-Nr. TVVR36421T

Seite 5 von 5

Tekniske oplysninger - Tube udv. HD 2 MPx, IR, WDR, WLAN

Optisk bølgelængde	850 nm
PoE-standarder	802.3af
Privatzoner	4
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Understøttede browsere	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Videokomprimering	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
EAN	4043158158977