

# WLX Pro Væglæser sæt. Sort

Art.-Nr. ACSE00012

Seite 1 von 2



## Teknologier

- Ideel til styring af elektroniske dør- og portdrev, dørrumre, elevatorer, barrierer, rullegitter, drejeborde
- Væglæser som RFID -læsenhed med krypteret BUS -forbindelse til styreenheden (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Højt beskyttelsesniveau mod manipulation gennem adskillelse af læsenhed og styreenhed
- Krypteret AES 128-bit dataoverførsel mellem wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box og Control
- Væglæser: Elegant design i sort med høj kvalitet, ridsefast glas
- Ekstern indgang på brokassen gør det muligt at skifte et relæ, f.eks. Til kontakter, knapper, ...
- Yderligere jumper -indstillinger, f.eks. Styring af 2. relæ i tilfælde af sabotage, dæmpning af vægflæser, impuls, forsinkelse, ...
- BUS-kabel (5-leder), der allerede er tilsluttet læseren, er inkluderet i leveringsomfanget (6m)
- Optisk og valgfri akustisk signalering

## Tekniske oplysninger - WLX Pro Væglæser sæt. Sort

Kort betegnelse for vare	WLX-PRO-Set-WR-A-S
Låsemedier	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
Programmering	Programmering / systemadministration via wAppLoxx Pro Control

## Tekniske oplysninger - WLX Pro væglæser IP44 sort

Anvendelsesområder	Indvendigt og beskyttet udendørs område
Beskyttelsesklasse IP	44
Farve	sort
Husmateriale	Plast med ægte glas
Kort betegnelse for vare	WLX-PRO-WR-S
Maks. driftstemperatur	60 °C
Min. driftstemperatur	-25 °C
Mål	110 x 86 x 17 (Gira frame) mm
EAN	4043158160000

# WLX Pro Væglæser sæt. Sort



Art.-Nr. ACSE00012

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - WLX Pro Bridge Box Adgang

Anvendelsesområder	Indendørs
Farve	hvid
Husmateriale	PVC
Kort betegnelse for vare	WLX-PRO-BB-A
Mål	100 x 135 x 30 mm
Spændingsforsyning DC	3 A / 12 V
Tilslutninger	1 ekstern indgang
Trådløs frekvens	868,3 MHz
Trådløs rækkevidde	30 m indendørs brug (100 m fri mark nominel) m
EAN	4043158169461