

# Dome udv. 2 MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC72551

Seite 1 von 3



**ABUS analog HD:** Så klare billeder som aldrig før med analogt udstyr

Analog HD Dome 2 MPx til overvågning af store arealer inden- og udendørs har en billedoptager af høj kvalitet. Og tilbyder på den måde et knivskarpt og konstant billede til bedre detaljeregistrering. Analog HD Dome 2 MPx med True WDR En effektiv True WDR-funktion sørger i kontrastfyldte lysituationer for ensartede forgrunds- og baggrundsscenerier.

**24/7-overvågning inde og ude**

Det automatiske dag-/natskift med forbedret IR-LED-teknik sørger for en bedre billedbelysning ved skiftende lysforhold. Beskyttelsesklassen IP67 gør analog HD Domen robust over for vind og vejr. Enkel installation takket være motor-zoom-objektivet og stort sortiment af ABUS-holdere Fokuseringen på det installerede kamera sker nemt med fjernadgang via optager og kan dermed installeres af kun én person. Det store udvalg af holdere giver fleksibilitet til ethvert installationssted.

**Analog HD-teknologi:** Ideel til økonomisk eftermontering

Brugen af infrastruktur, der allerede er monteret i bygningen, giver fleksible muligheder for eftermontering. Udskift helt enkelt kameraer og optagere, og få mere kapacitet til de eksisterende videoovervågningsystemer. Koaksialkabler eller 2-trådede forbindelser kan fortsat bruges.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

---

## Teknologier

# Dome udv. 2 MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC72551

Seite 2 von 3

- 2 MPx Opløsning: 1920 x 1080 @ 30 fps
- True WDR udligner effektivt lys/mørke-kontraster
- Enkel installation og fokusering via fjernadgang med det motoriserede zoom-objektiv (2,7 – 13,5 mm)
- Integrerede IR LED-lys med rækkevidde op til 40 meter
- Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
- 4 i 1 videoudgang (omskifteligt TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Perfekt til eftermontering: Mulighed for overførsel via traditionel og eksisterende CCTV-infrastruktur som f.eks. koaksialkabel eller 2-trådede
- Ledninger på op til 500 m uden tab af kvalitet
- Vælg imellem forskellige typer beslag til montering

## Tekniske oplysninger - Dome udv. 2 MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, ATW, 3D DNR, Slow Shutter
Billedsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.2
Bredde	145 mm
Brændvidde	2.7 - 13.5 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk IR-spærrefilter
Dynamikområde (WDR)	130 dB
Effektforbrug	6,5 W
Elektronisk lukker	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Forstærkerregulering	AGC, 3 aftrappet
Funktioner	Bevægelsesgenkendelse, Tripwire Detection og Intrusion Detection via DVR
Horisontal synsvinkel	32 - 103 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW, manuelt
Højde	124 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	40 m
Kameraudgange	1 x BNC
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Konstruktion	Dome
Lodret synsvinkel	16 - 55 °
Længde	145 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C

# Dome udv. 2 MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC72551

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - Dome udv. 2 MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920x1080 @ 25 billeder/s
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,003 lx
Modlyskompensation	True WDR
Mål	(LxBxH) 145x145x124 mm
Nettovægt	1 kg
Objektiv	Motor-Zoom, Autofocus
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	1920 x 1080
Privatzoner	4
Protokoller	Coax
Spændingsforsyning AC	24 (+/-25 %) V
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	540 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	HD-TVI
Tilslutninger	1 x BNC (Video), 1 x DC/AC (2-Pin)
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS