

PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84530

Seite 1 von 4



IP-PTZ-domen fra B.A.S Special Line leverer videostreams i 4 MPx-opløsning med op til 25 fps. Takket være det vejrfaste IP66-hus kan kameraet bruges udendørs - og på grund af de integrerede IR-LED'er kan det bruges døgnet rundt. Den kompakte konstruktion er optimalt egnet til indendørs brug, f.eks. sammen med loftmonteringsrammer. Der er altid nem adgang til kameraet via Link Station appen.

PTZ-funktion: Panorering, tilt, zoom

Den præcise styringsmekanik giver mulighed for en hurtig og præcis 360° styring af kameraet. Den 25-dobbelte optiske autofokus-motorzoom viser også billedudsnit skarpt over store afstande - pålidelig registrering af personer og genstande. Takket være Ultra Low Light-teknologien og den effektive WDR-funktion registreres vigtige detaljer i mørke, men især også i lyse områder.

Automatisk patrulje

Prædefinerede preset-positioner giver mulighed for hurtig start af individuelle patruljer. På den måde kan kameraet selv udføre patruljer.

Let ibrugtagning

IP PTZ Dome monteres på loftet som (indfældning eller overflademontering) eller på væggen. Vi anbefaler installationsboksen TVAC31245 til vægmontering eller loftsmontøringsrammen TVAC31375 til montering på indbygning i loftet og PoE Injektor TVAC25001 til strømforsyning via PoE + (30W).

Bemærk: Der medfølger ikke nogen strømforsyning, da denne kan skaffes via PoE.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden/giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i

PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84530

Seite 2 von 4

billedet.

Teknologier

- 4 MPx opløsning: 2.560 x 1.440 @ 25 fps
- 25x motorzoom-objektiv (4,8 - 120 mm)
- Ultra Low-Light Performance til fremragende resultater ved svag belysning
- 120 dB WDR-funktion til udligning af billedkontraster
- Elektronisk billedstabilisator (EIS)
- Vejrbestandigt hus (IP66)
- IR-LED'er (op til 50 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- MicroSD-kortslot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3at)

Tekniske oplysninger - PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Alarmering	E-Mail, NAS, FTP
Andre funktioner	Smart Tracking, Auto Backup Recording
Antal brugere	32
Antal preset (forvalg)	300
Antal streams	3
Antal ture	8
Audio	2-Way Audio
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedintegration	2 x - 8 x
Billedoptimering	WDR
Billedsensor	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.6 – F3.5
Bredde	169 mm
Bruttovægt	2,9 kg
Brændvidde	4,8-120 mm
Dag-/natskift	Electromechanically removable IR cut filter (ICR), colour/B&W
Digital zoom	16 x
Dybde	169 mm
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	18 W
Elektronisk lukker	1 - 1/30000
Farve	RAL9003

PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84530

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Funktioner	Smart Tracking
Horisontal synsvinkel	2,5-57,6 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW, manual
Højde	161 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	50 m
Kameratype	PTZ
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Konstruktion	PTZ
Kryptering	HTTPS
Lagermedium	microSD card, 256 GB (option)
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. hastighed	350°/s (pan), 200°/s (tilt)
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2560 x 1440 @ 25 fps
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,005 lx
Minimumsbelysning (s-h)	0,001 lx
Modlyskompensation	WDR
Nettovægt	2,45 kg
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s – 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, DHCP, SNMP, QoS, 802.1X
Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45
Objektiv	Motor-Zoom
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps / 1.920 x 1.080 @ 50 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 2.560 x 1.440 @ 25 fps
Optisk zoom	25x
Pan-/tiltområde	360°/-5°-90°

PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84530

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - PTZ udv. 4 MPx (25x), IR, WDR

PoE-standarder	IEEE 802.3at
Privatzoner	24
Registrering af bevægelse	Ja
Spændingsforsyning DC	12 (+/-10 %) V
Strømforbrug	2.700 mA
Støjundertrykkelse	3D-DNR
Teknologi	IP
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP