

# WLX Pro udendørs Væglæser IP67. Alarm. Hvid

Art.-Nr. ACSE00025

Seite 1 von 2



WAppLoxx Pro væglæseren udvider på ideel vis anvendelsesområderne for det digitale adgangssystem til at omfatte lukke- og kontrolteknologi. Elektriske døråbnere, motorlåse, elektroniske bomme eller porte: Væglæseren kontrollerer pålideligt alle vigtige adgangspunkter. Den særlige merværdi: Som en del af wAppLoxx Pro Plus systemet kan væglæseren tilgås via en app - hvilket betyder, at f.eks. elektroniske garageporte eller motoriserede låse, der allerede er installeret, kan styres smart og når som helst via en app, selv når du er på farten. Den ridsefaste glasfront af høj kvalitet bruges til at identificere adgangstilladelser ved at indlæse låsemediet og giver brugeren feedback med visuelle og akustiske signaler.

## Teknologier

- Ideel til styring af elektroniske dør- og portdrev, dørsummere, elevatorer, bomme, rullegitre og personkarruseller
- Væglæser som RFID-læseenhed med krypteret BUS-forbindelse til kontrolenheden (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Høj manipulationsbeskyttelse på grund af adskillelse af læseenhed og kontrolenhed
- Krypteret AES 128-bit dataoverførsel mellem wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box og Control
- Wall Reader: Elegant design i sort med ridsefast glas i høj kvalitet i et robust metalhus
- Ekstern indgang på Bridge Box muliggør kobling af et relæ, f.eks. til afbrydere, trykknapper, ...
- Yderligere jumperindstillinger, f.eks. kontrol af 2. relæ ved sabotage, dæmpning, væglæser, puls, forsinkelse, ...
- BUS-kabel (5-trådet), der allerede er tilsluttet læseren, følger med leverancen (6 m)
- Wall reader: Vejrbestandig i kraft af IP 67
- Til- og frakobling af alarmanlæg

## Tekniske oplysninger - WLX Pro udendørs Væglæser IP67. Alarm. Hvid

Artikelvægt	1.054 kg
Farve	hvid
Låsemedier	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic

# WLX Pro udendørs Væglæser IP67. Alarm. Hvid

Art.-Nr. ACSE00025

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - WLX Pro Væglæser, udendørs, hvid

Anvendelsesområder	udendørs brug
Artikelvægt	0.56 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Farve	Ramme sølv / glas hvid
Husmateriale	Ægte ramme af glas og metal
Højde	70 mm
Maks. driftstemperatur indendørs	60 °C
Maks. driftstemperatur udendørs	60 °C
Min. driftstemperatur indendørs	-25 °C
Min. driftstemperatur udendørs	-25 °C
Mål	119 x 97 x 20 mm
EAN	4043158160642

## Tekniske oplysninger - WLX Pro Bridge Box Indtrængen

Anvendelsesområder	Indendørs
Artikelvægt	0.2 kg
Farve	hvid
Husmateriale	PVC
Kort betegnelse for vare	WLX-PRO-BB-I
Maks. luftfugtighed	80 %
Mål	100 x 135 x 30 mm
Spændingsforsyning DC	3 A / 12 V
Tilslutninger	1 ekstern indgang
Trådløs frekvens	868.3 MHz
Trådløs rækkevidde	30 m indendørs brug (100 m fri mark nominal) m
WEEE-gruppe	09
EAN	4043158159134