

# ABUS analog HD videoovervågning 2MPx mini-domekamera

Art.-Nr. HDCC32562

Seite 1 von 3



Kameraet leverer Full HD-billeder i høj opløsning (1080p / 2MPx), selv i meget lavt lys og om natten, indendørs og udendørs, med en synsvinkel på 106 °. Det understøtter flere videoformater og er let tilsluttet en optager via et standard analogt videokombo-kabel (billede og strøm).

## Pålidelig dataoverførsel i høj opløsning

Det analoge HD-kamera tilbyder det bedste fra begge verdener: Det transmitterer data sikkert og uden interferens via et analogt videokombikabel. Det leverer detaljerede billeder i fuld HD-opløsning med 1920 x 1080 pixels ved 25 billeder i sekundet, nøjagtigt det samme som IP-teknologi. Og dette til et meget attraktivt forhold mellem pris og ydelse.

## Kommerciel vejrbestandig overvågning døgnet rundt

På grund af dets robuste hus med beskyttelsesklasse IP67 er kameraet ideelt egnet til udendørs brug under vejrforhold. De integrerede IR-LED'er med en rækkevidde på op til 30 meter (afhængigt af den nøjagtige placering) og den automatiske skift mellem dag og nat sikrer pålidelig overvågning dag og nat. Takket være Ultra Low-Light and Noise Reduction (DNR) leverer kameraet skarpe billeder, selv under meget dårlige lysforhold. WDR (120 dB) gør det muligt at se billeddetaljer, selv i baggrundsbelysning og stærke kontraster.

# ABUS analog HD videoovervågning 2MPx mini-domekamera

Art.-Nr. HDCC32562

Seite 2 von 3

## Ukompliceret idriftsættelse

Takket være det medfølgende kombinationskabel og plug-and-play-installation monteres kameraet hurtigt på loftet eller væggen og sættes i drift. Naturligvis kan eksisterende BNC-kabler også bruges.

## Teknologier

- 2MPx kamera til inden- og udendørs brug
- Detaljeret Full HD (2MPx) opløsning med 1920 x 1080 pixels ved 25 fps
- Ultra Low-Light-funktion og støjreduktion (DNR) til flere detaljer, selv under meget dårlige lysforhold
- Understøtter TVI, AHD, CVI og CVBS analoge formater
- Integreerede IR-LED'er for bedst synlighed om natten / mørke, op til 30 meter
- WDR (120 dB) for mere detaljering selv i baggrundsbelysning og stærke kontraster
- Automatisk dag-/natskift
- Mulighed for loft- og vægmontering
- Inkl. 1 x 30 m video-kombi-kabel (videosignal + spændingsfors.)
- Plug&Play-installation og tilslutning via BNC-bøsning også til eksisterende analoge kabler

## Tekniske oplysninger - ABUS analog HD videoovervågning 2MPx mini-domekamera

Automatisk blændekontrol	Nej
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedindstillinger	Lysstyrke / Skarphed / Spegling / Smart IR
Billedoptimering	BLC / HLC / WDR
Billedsensor	CMOS
Blænde	F1.2
Bruttovægt	1,233 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	4,6 W
Farve	Hvid
Horisontal synsvinkel	106 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW / Manuel
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej

# ABUS analog HD videoovervågning 2MPx mini-domekamera

Art.-Nr. HDCC32562

Seite 3 von 3

## Tekniske oplysninger - ABUS analog HD videoovervågning 2MPx mini-domekamera

Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lodret synsvinkel	52 °
Lukkertid	1/25s - 1/50,000s
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Min. driftstemperatur	-40 °C
Min. luftfugtighed	10
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,005 lx
Mål	(Ø x H) 89,47 x 68,2 mm
Nettovægt	0,828 kg
OSD-sprog	EN
Objektivfatning	M12
Optisk bølgelængde	850 nm
Privatzoner	4
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	TVI / AHD / CVI / CVBS
Videoudgang	1x BNC