

ABUS analog HD videoovervågning 5MPx mini-domekamera

Art.-Nr. HDCC35561

Seite 1 von 3



Kameraet leverer billeder i høj opløsning med 5MPx, selv med meget baggrundsbelysning, meget lidt lys og om natten, indendørs og udendørs, med en synsvinkel på 98 °. Det understøtter flere videoformater og er let tilsluttet en optager via et standard analogt videokombo-kabel (billede og strøm).

Pålidelig dataoverførsel i høj opløsning

Det analoge HD-kamera tilbyder det bedste fra begge verdener: Det transmitterer data sikkert og uden interferens via et analogt videokombikabel. Det leverer detaljerede billeder med 5MPx ved 20 billeder i sekundet, nøjagtigt det samme som IP-teknologi. Og dette til et meget attraktivt forhold mellem pris og ydeevne.

Kommerciel vejrbestandig overvågning døgnet rundt

På grund af dets robuste hus med beskyttelsesklasse IP67 er kameraet ideelt egnet til udendørs brug under vejrforhold. Billeddetaljer er også tydeligt synlige i baggrundsbelysning og stærke kontraster takket være WDR-funktionen med 130 dB. Funktionerne Ultra Low Light and Noise Reduction (DNR) giver kameraet mulighed for at levere skarpe billeder, selv under meget dårlige lysforhold. De integrerede IR-LED'er med en rækkevidde på op til 30 meter (afhængigt af den nøjagtige placering) og den automatiske skift mellem dag og nat sikrer pålidelig overvågning dag og nat.

Ukompliceret idriftsættelse

Takket være det medfølgende kombinationskabel og plug-and-play-installation monteres kameraet hurtigt på loftet eller væggen og sættes i drift. Naturligvis kan eksisterende BNC-kabler også bruges.

Teknologier

- 5MPx kamera til inden- og udendørs brug
- Opløsning på 2560 x 1940 pixels (4: 3-format) ved 20 billeder i sekundet og 98 ° synsvinkel for mere detaljeret

ABUS analog HD videoovervågning 5MPx mini-domekamera

Art.-Nr. HDCC35561

Seite 2 von 3

billede

- WDR (130 dB) for mere detaljering selv i baggrundsbelysning og stærke kontraster
- Understøtter TVI, AHD, CVI og CVBS analoge formater
- Integrerede IR-LED'er for bedst synlighed om natten / mørke, op til 30 meter
- Støjundertrykkelse (DNR) til klare billeder, også ved lav belysning
- Automatisk dag-/natskift
- Mulighed for loft- og vægmontering
- Inkl. 1 x 30 m video-kombi-kabel (videosignal + spændingsfors.)
- Plug&Play-installation og tilslutning via BNC-bøsning også til eksisterende analoge kabler

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD videoovervågning 5MPx mini-domekamera

Automatisk blændekontrol	Nej
Basishændelse	Bevægelsesdetektering
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedindstillinger	Lysstyrke / Skarphed / Spegling / Smart IR
Billedoptimering	BLC / HLC / WDR
Billedsensor	CMOS
Blænde	F1.2
Bruttovægt	1,32 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel
Dynamikområde (WDR)	130 dB
Effektforbrug	5,8 W
Farve	Hvid
Horisontal synsvinkel	98 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW / Manuel
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lodret synsvinkel	55 °
Lukkertid	1/25s - 1/50,000s
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps CVSB: PAL / NTSC

ABUS analog HD videoovervågning 5MPx mini-domekamera

Art.-Nr. HDCC35561

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD videoovervågning 5MPx mini-domekamera

Min. driftstemperatur	-40 °C
Min. luftfugtighed	10
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,003 lx
Mål	(Ø x H) 90 x 79,37 mm
Nettovægt	0,915 kg
OSD-sprog	EN
Objektivfatning	M12
Optisk bølgelængde	850 nm
Privatzoner	4
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	TVI / AHD / CVI / CVBS
Videoudgang	1x BNC