



Sikkerhedsmodul bruges som ekstra manipulationsbeskyttelse til ABUS dørstationen for at hindre ulovlig åbning af døren i tilfælde af, at dørstationen brydes op med vold.

Ud over sikkerhedsmodul kan der integreres elektriske låsecylindere eller exit-knapper.

## Teknologier

- Sikkerhedsmodul til ABUS dørstation
- Manipulationsbeskyttelse til den dørstation
- Interface til elektriske låse

## Tekniske oplysninger - Sikkerhedsmodul

Alarmudgang (NO/NC)	Door Relay (2A 30VDC / 0.5A 125AC)
Bredde	115 mm
Dybde	25 mm
Emballagesprog	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Enheder, der kan tilsluttes	2-trådet dørstation
Husmateriale	Metal
Højde	48 mm
Indgange	1 x Udgangsknap, 1 x Lås, 1 x Dørmagnet, 1 x Alarm ud og 1 x Wiegand
Længde	25 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	-30 °C
Monteringstype	vægmontering
Mål	(B x H x D) 115 x 48 x 25 mm
Nettovægt	0,145 kg
Sprog, vejledning	DE, GB
Spændingsforsyning DC	12 V
Tilslutninger	1 x RS-485