

2-trådet fordeler til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20310

Seite 1 von 2



TOTAL MODULAR: VIDEO-DØRSAMTLEANLÆGGET

Se personer foran døren, tal med dem, åbn døren. Enkelt at installere, kan tilpasses modulært til alle bygninger - med 2-trådet teknik eller via IP-netværk.

Perfekt 2-trådet installation

Den 2-trådede fordeler (distributor, konverterenhed) etablerer kommunikationen mellem det 2-trådede videomodul TVHS20010 og den 2-trådede monitor (indendørsstation) TVHS20210. Fordeleren er en nødvendig komponent til installation af ModuVis-dørsamtaleanlægget med 2-trådet teknik.

Totalt modulær, kan udvides alsidigt

En klar fordel: Hvis basis-konfigurationen med videomodul, indendørsstation (touch-monitor) og 2-trådet fordeler (nødvendig til 2-trådet installation) er indstillet, er det let at tilføje yderligere moduler og monitører til systemet afhængigt af antallet af lejligheder og behovene på stedet. På den måde er der mulighed for op til 49 ringeklokker - og for hver enhed integreres der en monitor. Uanset hvilken variant af videomodul og monitor (2-trådet eller IP/PoE/WLAN) der vælges - systemerne er kompatible med hinanden.

Teknologier

- 2-trådet distributor til dørsamtale-systemet ModuVis
- Nødvendig til installation med 2-trådet videomodul og 2-trådet indendørsstation

2-trådet fordeler til dørsamtaleanlæg



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVHS20310

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - 2-trådet fordeler til dørsamtaleanlæg

| | |
|-----------------------|------------------|
| Bredde | 144 mm |
| Højde | 90 mm |
| Længde | 65 mm |
| Mål | 144 x 90 x 65 mm |
| Spændingsforsyning DC | 24 V |
| Strømforbrug | 2.500 mA |