



ROBUST BESKYTTELSE, SELV UNDER TRANGE FORHOLD

Den solide hængelås Monobloc 92 giver sikkerhed, hvor andre låse fylder for meget.

Hvis man f.eks. vil sikre skibscontainere eller automater med en lås, mangler man ofte plads. Hængelåse med en rund bøjle fungerer ikke altid på sådanne steder.

Her er løsningen Monobloc 92: Den lige låsebolt trækkes ud på siden af cylinderen. Konstruktionen af den massive messinglås gør den nem at håndtere selv på trange steder.

En stålkappe omkring låsehuset beskytter mod boring og aftrækning af cylinderen. Låsebolten af hærdet stål er også ekstremt modstandsdygtig over for forsøg på at bryde den op.

For at forhindre at låsen låses ved et uheld, kan den kun låses med en nøgle.

Monobloc 92 beviser, at en lås ikke behøver at fylde meget for at være virkelig sikker.

Teknologier

- Låsehuset er lavet af massiv messing med stålkappe
- Låsebolt fremstillet af hærdet stål
- Borings- og trækbeskyttelse mod angreb med bor og tænger
- Præcisionsstiftcylinder
- Inkl. to nøgler

Betjening og brug

- Til sikring af f.eks. rulletræ, automater, containere, lastbiler og porte

- Særligt velegnet, hvor andre låse fylder for meget (f.eks. skibscontainere) – låsebolten trækkes ud på cylindersiden
- Også ideel som lås til ABUS kæden 8KS

Varianter

- Størrelser: 65 og 80 mm

Tekniske oplysninger - 92/80

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Bredde a | 78 mm |
| Bøjlebredde b | 37 mm |
| Bøjlediameter d | 12 mm |
| Bøjle højde c | 17 mm |
| Dybde e | 29,5 mm |
| Farve | sølv |
| Højde f | 65 mm |
| Låsetype | nøgle |
| Samme nøgle | Nej |
| Security Level Mekanisk Sikring | 8 |
| Sikkerhedskort | Nein |
| Vægt | 812 g |
| EAN | 4003318200724 |