

Tube udv. 8 MPx, DWDR

Art.-Nr. TVIP68510

Seite 1 von 3



Overvågning i vind og vejr

Med en høj, detaljeret 4K Ultra HD-opløsning på 3840 x 2160 pixels og en bred visningsvinkel på 102 °, registrerer TVIP68510 8MPx Tube-kameraet 15 billeder i sekundet. Dette gør det til en alsidig overvågningsløsning, f.eks. derhjemme eller på kontoret. Det robuste og vejrbestandige hus med IP67-beskyttelsesklasse gør kameraet meget velegnet til både indendørs og udendørs brug.

Fleksibel placering: i indgangspartiet, i haven, ...

Takket være WDR med 120dB kan kameraet bruges universelt, selv under stærkt svingende og vanskelige forhold med meget baggrundsbelysning, f.eks. i indgangspartiet eller i haven. Det integrerede microSD-kortslot bruges til optagelse direkte i kameraet og til afspilning via browser eller app. Takket være H.265 Plus for stærk komprimering af videodata, optager kameraet 2x længere end H.264. Bevægelsesdetektion sikrer, at der kræves mindre hukommelse på forhånd. Kameraet har også integrerede infrarøde LED'er, der giver synlighed i mørke / nat op til 30 meter (afhængigt af placeringen). Installationen udføres uden kabelruter: Ved hjælp af strømforsyning via netværkskablet (PoE) er kun et kabel nødvendigt. Det integrerede microSD-kortslot bruges til videooptagelse i kameraet.

Adgang til levende billeder og optagelser: sikkert og let

Kameraet opretter blot forbindelse direkte til ABUS Link Station-appen på din smartphone eller tablet via en krypteret ende-til-ende-forbindelse (E2E) - og uden nogen indstillinger på routeren. Med Lite-versionen af

appen er op til 60 minutters datastrøm (live visning / afspilning) pr. Måned via Internet eller WLAN helt gratis. Eller med ABUS Link Station Pro: køb 1x og få adgang til data for evigt uden grænser.

Teknologier

- 8MPx kamera til inden- og udendørs brug
- 4K-opløsning (Ultra HD, 3840 x 2160 pixels)
- WDR (120 dB) for flere detaljer, selv med baggrundsbelysning og stærke kontraster
- Bevægelsesregistrering via software direkte i kameraet for lave hukommelseskrav og hurtig fundning af den ønskede optagelse

Tube udv. 8 MPx, DWDR

Art.-Nr. TVIP68510

Seite 2 von 3

- H.265 Plus for at komprimere videodataene og optage 2x længere
- Integrerede IR-LED'er for bedst synlighed om natten, op til 30 meter
- Nem mobil adgang med ABUS Link Station-appen - ingen routerindstillinger kræves
- Forsendelse af billeder via e-mail
- PoE (Power over Ethernet)-egnet

Tekniske oplysninger - Tube udv. 8 MPx, DWDR

Alarmering	Email
Antal brugere	32
Automatisk blændekontrol	Nej
Basishændelse	Bevægelsesdetektering
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedindstillinger	Lysstyrke / Kontrast / Mætning / Skarphed / Spegling
Billedoptimering	BLC / 3D DNR
Billedsensor	1/2.5" CMOS
Blænde	F2.0
Bruger niveauer	3
Bruttovægt	0,646 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel / Planlægning
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	6 W
Farve	Hvid
Horisontal synsvinkel	102 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	Automatisk hvidbalance (AWB) / glødelamper / varmt lys / naturligt lys / lysstofrør
Højtaler	Nej
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatible beslag	TVAC31480 / TVAC31381
Lagermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Lukkertid	1/3s - 1/100,000s
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	3480 x 2160 @ 12.5/15 fps

Tube udv. 8 MPx, DWDR

Art.-Nr. TVIP68510

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Tube udv. 8 MPx, DWDR

Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-30 °C
Min. luftfugtighed	10
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,01 lx
Mål	(Ø x L) 70 x 155 mm
Nettovægt	0,46 kg
Netværksprotokoller	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
OSD-sprog	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Objektivfatning	M12
Opløsnings tilstand	3840 x 2160 @ 12.5/15 fps, 3072 x 1728 @ 20fps, 2560 x 1440 / 2304 x 1296 / 1920 x 1080 @ 25/30 fps
Optagelsesfunktioner	Manuel / tidsplan / bevægelsesgenkendelse
Optisk bølgelængde	850 nm
PoE-standarder	802.3af
Privatzoner	4
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	*Unbenannt (Kennung: Network)
Understøttede browsere	Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / MJPEG