

23.8" Full HD LED Monitor



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC10061

Seite 1 von 2



Detaljerede overvågningsbilleder i full HD

Den komfortable LED-monitor med en 24" (tommer) skærmdiagonal viser detaljerede overvågningsbilleder i 16:9-format og full HD 1080p-opløsning.

Full HD-monitor til enkel identifikation

Takket være den hurtige reaktionstid (kun 5 ms) viser LED-monitoren overvågningsbilleder næsten uden forsinkelse. Hurtige bevægelser på skærmen vises klart og konstant - helt uden forvrængning, flimrer eller skygger. Du kan se detaljerede billeder i full HD-kvalitet, så du kan overvåge, let kan identificere personer og hurtigt kan opklare situationer.

Tilslutninger til alsidige anvendelser

Slut fleksibelt monitoren til en optager eller en pc. Takket være HDMI-indgangen er skærmen optimalt egnet til at vise full HD-billeder. En ekstra VGA-indgang sikrer tilslutningen til forskellige overvågningsystemer, en computer og andre komponenter.

Energieffektivitet til permanent overvågning

Det effektive LED-display sørger for et lavt strømforbrug - ideelt til konstant anvendelse.

Enkel montering med VESA-holdere

Monitoren er kompatibel med VESA-standard-holderne, der sørger for en hurtig montering på væg eller loft.

Tip: Monitoren fås også i 21,5" med full HD-opløsning (TVAC10033) og i 27" med 4K-opløsning (TVAC10071).

Teknologier

23.8" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10061

Seite 2 von 2

- 24" LED-monitor med full HD-opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Hurtig reaktionstid (5 ms) til løbende billeder
- Fremragende farvegengivelse og høj kontrast i 16:9-format
- Ideelt til højtopløsende full HD-optagelsessystemer
- Grafisk on-screen-display (OSD)
- Tilslutninger: HDMI, VGA
- Lavt strømforbrug til permanent overvågning (LED-teknik)
- Kompatibel med VESA-holdere til væg- og loftsmontering

Tekniske oplysninger - 23.8" Full HD LED Monitor

Billedformat	16:9
Bredde	540 mm
Bruttovægt	4,44 kg
Displayoverflade	Mat
Effektforbrug	30 W
Farvetrin	16,7
Husmateriale	Kunststof
Højde	418 mm
Indgang	1 x HDMI, 1 x VGA
Kamfilter	3D
Kontrastforhold	1000:1
Lysstyrke	250 cd/m ²
Længde	227 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	-20 °C
Monitortype	LED
Mål	540 x 418 x 227 mm
Nettovægt	3,43 kg
Reaktionstid	14 ms
Signalregistrering	Automatisk
Skærmdiagonal	23,8 in
Spændingsforsyning AC	100~240 V
Synsvinkel horisontal/vertikal	178° x 178°
Tilslutninger	1 x HDMI, 1 x VGA