

Secvest Trådløs Fjernbetjening

Art.-Nr. FUBE50013

Seite 1 von 2



Komfortabel betjening af alarmcentralen

Den trådløse fjernbetjening er praktisk tilbehør til det trådløse Secvest-alarmanlæg. Den muliggør en nem betjening af anlægget med et tryk på en knap. I den forbindelse kan der altid forespørges om anlæggets aktuelle status.

Sikker aktivering - lang rækkevidde

Fjernbetjeningen bruges til enkel aktivering og deaktivering af alarmanlæg på afstand. Takket være 8 integrerede LED'er gives der omgående en klar tilbagemelding om den ændrede systemstatus. Senderækkevidden er ca. 30 meter.

Hurtig hjælp i nødstilfælde

Hvis der trykkes samtidigt på aktiverings- og deaktiveringsknappen, udløses der en overfaldsalarm. På den måde beskyttes ud over ejendommen også personer på effektiv vis.

Visning af yderligere informationer

Med et tryk på den tredje knap forespørges der om vigtige informationer om alarmcentralens status (aktiv, inaktiv, internt aktiv, fejl). Tilbagemeldingen sendes omgående til fjernbetjeningen.

Nyttige komfortfunktioner

Den fjerde tast kan programmeres efter eget ønske - f.eks. til styring af garageporten osv. Programmeringen af denne tast sker direkte på Secvest-alarcentralen.

Teknologier

- Brugervenlig fjernbetjening med letlæselige tastsymboler
- Med funktionstasterne "aktivering", "deaktivering" og "statusforespørgsel"
- 8 LED'er til en overskuelig visning og aktuel systemstatus
- Der står taster til rådighed, der kan programmeres efter ønske (kun på det trådløse Secvest-alarmanlæg)

Secvest Trådløs Fjernbetjening

Art.-Nr. FUBE50013

Seite 2 von 2

- Manuel overfaldsalarm mulig (kun på det trådløse Secvest-alarmanlæg)

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløs Fjernbetjening

Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - type	CR2450 3V Li-Mn (FU2987)
Bredde	36 mm
Certificeringer	VdS home, REQ
Display	LED
Emballagesprog	DE, UK, FR, NL, DK, PL, ES, SE, IT
Husmateriale	ABS
Højde	17 mm
Længde	62 mm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	75 %
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	200 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	200 m
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Mål	(BxHxD) 36 x 17 x 62 mm
Nettovægt	0,035 kg
Sikkerhedsgrad	2
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, PL
Spændingsforsyning DC	3 V
Spændingsovervågning	Ja
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868,6625 MHz
VdS-godkendelsesnr.	H 114001
VdS-klasse	home