

Secvest Hybridmodul Set strømforsyning

Art.-Nr. FUM050200

Seite 1 von 2



Tekniske oplysninger - Secvest Hybridmodul Set strømforsyning

Bredde	360 mm
Bruttovægt	7,27 kg
Højde	350 mm
Længde	460 mm
Mål	460x360x350 mm
Nettovægt	7,07 kg

Tekniske oplysninger - Secvest Hybrid Modul

Antal ledningsførte zoner	10 x FSL/DE0L eller 5 x CC
Beskyttelsesklasse IP	30
Bredde	136 mm
Bruttovægt	0,62 kg
Forbindelse	Trådløs
Husmateriale	PC/ABS
Højde	45 mm
Indgangstype	Spænding
Længde	227 mm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	75 %
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	500 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	500 m
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C

Secvest Hybridmodul Set strømforsyning

Art.-Nr. FUM050200

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Secvest Hybrid Modul

Monteringstype	Planmonteret
Mål	(LxAxA) 136x227x45 mm
Nettovægt	0,48 kg
Programmering	Med webserver eller direkte til central
Sabotageovervågning	Ja
Sprog, vejledning	DE,EN,FR,NL,DK,IT
Spændingsforsyning DC	10,5 - 15 V
Spændingsovervågning	Ja
Strømforbrug	100 mA
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868,6625 MHz
Udgange	4 x relæ (max. 24 V AC rms eller 30 V DC)
EAN	4043158144635

Tekniske oplysninger - VdS-akkumulatorer 12 V 7 Ah

Batteritype	Bly-gel
Bredde	65 mm
Certificeringer	VdS
Højde	94 mm
Kapacitet	7,2
Længde	151 mm
Mål	(BxHxD) 65x94x151 mm
Nettovægt	2,54 kg
Opladningscyklusser	Indtil 1000
Spændingsforsyning DC	12 V
VdS-godkendelsesnr.	G 112110
EAN	4043158000634