

ABUS analog HD videoovervågning

Kompletsæt 8-kanals hybrid

Art.-Nr. TVVR33841D

Seite 1 von 3



Det analoge HD-sæt til øjeblikkelig brug indeholder alt hvad du har brug for videoovervågning i 5MPx-opløsning: optageren inkluderer 1 TB harddisk, 4 Analog HD-kameraer med 5MPx og 4 kombokabler. Adgang til levende billeder og optagelse er tilgængelig via gratis app-, web- eller CMS-software - designet og understøttet i Tyskland.

Brug fordele: Kombiner Analog HD og IP let

Den 8-kanals hybridoptager optager videostrømme fra 4 analoge HD-kameraer og 4 kompatible IP-kameraer parallelt - med 25 billeder pr. Sekund og en opløsning på op til 5MPx pr. Analog HD og 5-8MPx pr. IP-kamera. Det understøtter de populære analoge videoformater TVI, AHD, CVI og CVBS, hvilket gør det perfekt til opgradering af eksisterende analoge systemer.

Nem idriftsættelse og præcis konfiguration

På få få trin er optageren helt klar til drift (anbefales: 3,5 "SATA-harddisk op til 6 TB) og kan betjenes via skærm og mus. Afhængigt af krav registreres den manuelt såvel som ved bevægelsesdetektion, gemt planlægge eller permanent - takket være H.265 Plus for stærk komprimering af videodataene 6x længere sammenlignet med H.264. Flere tilstande hjælper med effektiv søgning og afspilning. Adgang sker via lokal brugergrænseflade, webgrænseflade, CMS software eller app - selv på afstand.

Adgang til levende billeder og optagelser via App: sikker og nem

Optageren opretter blot forbindelse direkte til ABUS Link Station-appen på din smartphone eller tablet via en krypteret ende-til-ende forbindelse (E2E) - uden routerindstillinger. Med Lite-versionen af

ABUS analog HD videoovervågning

Kompletsæt 8-kanals hybrid

Art.-Nr. TVVR33841D

Seite 2 von 3

appen er op til 60 minutters datastrøm (live visning / afspilning) pr. Måned via Internet eller WLAN helt gratis. Eller med ABUS Link Station Pro: Køb en gang og få adgang til ubegrænsede data for evigt.

Teknologier

- Komplet sæt med 8-kanals analog hybridoptager, fire 5Mpx-kameraer, 1 TB HDD, fire 30m combo-kabler
- Inkl. 5 Mpx-kameraer til indendørs og udendørs
- Oplosning på 2560 x 1940 pixels (4: 3-format) ved 20 billeder i sekundet og 98 ° synsvinkel for mere detaljeret billede
- WDR (130 dB) for mere detaljering selv i baggrundsbelysning og stærke kontraster
- Integreerede IR-LED'er for bedst synlighed om natten / mørke, op til 30 meter
- Fleksibel integration: op til 4 analoge HD-kameraer med 5 MPx og samtidig 4 IP-kameraer med op til 8 MPx. Brug om nødvendigt helt med IP-kameraer
- Brugervenlig app-, web- og pc-software til live visning og afspilning af videodata
- Nem mobil adgang med ABUS Link Station-appen - ingen routerindstillinger kræves
- Inkl. 1 TB WD Purple Surveillance harddisk optimeret til "nonstop" -optagelser
- Optagelse via bevægelsesdetektion efter en tidsplan eller kontinuerligt

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD videoovervågning 5MPx mini-domekamera

Automatisk blændekontrol	Nej
Basishændelse	Bevægelsesdetektering
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedindstillinger	Lysstyrke / Skarphed / Spegling / Smart IR
Billedoptimering	BLC / HLC / WDR
Billedsensor	CMOS
Blænde	F1.2
Bruttovægt	1,32 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel
Dynamikområde (WDR)	130 dB
Effektforbrug	5,8 W
Farve	Hvid
Horisontal synsvinkel	98 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	ATW / Manuel
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx

ABUS analog HD videoovervågning

Kompletsæt 8-kanals hybrid

Art.-Nr. TVVR33841D

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD videoovervågning 5MPx mini-domekamera

Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lodret synsvinkel	55 °
Lukkertid	1/25s - 1/50,000s
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps CVSB: PAL / NTSC
Min. driftstemperatur	-40 °C
Min. luftfugtighed	10
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,003 lx
Mål	(Ø x H) 90 x 79,37 mm
Nettovægt	0,915 kg
OSD-sprog	EN
Objektivfatning	M12
Optisk bølgelængde	850 nm
Privatzoner	4
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	TVI / AHD / CVI / CVBS
Videoudgang	1x BNC
EAN	4043158177466