

21.5" Full HD LED Monitor



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC10033

Seite 1 von 2



Detaljerede overvågningsbilleder i full HD

Den kompakte LED-monitor med en 21,5" (tommer) skærmdiagonal viser detaljerede overvågningsbilleder i 16:9-format og full HD 1080p-opløsning.

Full HD-monitor til enkel identifikation

Takket være den hurtige reaktionstid (kun 5 ms) viser LED-monitoren overvågningsbilleder næsten uden forsinkelse. Hurtige bevægelser på skærmen vises klart og konstant - helt uden forvrængning, flimrer eller skygger. Du kan se detaljerede billeder i full HD-kvalitet, så du kan overvåge, let kan identificere personer og hurtigt kan opklare situationer.

Tilslutninger til alsidige anvendelser

Slut fleksibelt monitoren til en optager eller en pc. Takket være HDMI-indgangen er skærmen optimalt egnet til at vise full HD-billeder. En ekstra VGA-indgang sikrer tilslutningen til forskellige overvågningsystemer, en computer og andre komponenter.

Energieffektivitet til permanent overvågning

Det effektive LED-display sørger for et lavt strømforbrug - ideelt til konstant anvendelse.

Enkel montering med VESA-holdere

Monitoren er kompatibel med VESA-standard-holderne, der sørger for en hurtig montering på væg eller loft.

Tip: Monitoren fås også i 24" med full HD-opløsning (TVAC10061) og i 27" med 4K-opløsning (TVAC10071).

Teknologier

21.5" Full HD LED Monitor

Art.-Nr. TVAC10033

Seite 2 von 2

- 21,5" LED-monitor med full HD-opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Hurtig reaktionstid (5 ms) til løbende billeder
- Fremragende farvegengivelse og høj kontrast i 16:9-format
- Ideelt til højtopløsende full HD-optagelsessystemer
- Grafisk on-screen-display (OSD)
- Tilslutninger: HDMI, VGA
- Lavt strømforbrug til permanent overvågning (LED-teknik)
- Kompatibel med VESA-holdere til væg- og loftsmontage

Tekniske oplysninger - 21.5" Full HD LED Monitor

Billedformat	16:9
Bredde	489 mm
Bruttovægt	4,44 kg
Displayoverflade	Mat
Effektforbrug	30 W
Husmateriale	plast
Højde	378 mm
Kamfilter	3D
Kontrastforhold	1000:1
Lysstyrke	250 cd/m ²
Længde	110 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	85 %
Min. driftstemperatur	-20 °C
Monitortype	LED
Mål	489 x 378 x 167 mm
Nettovægt	2,75 kg
Reaktionstid	13 ms
Signalregistrering	Automatisk
Skærmdiagonal	21,5 in
Spændingsforsyning AC	100~240 V
Synsvinkel horisontal/vertikal	178° x 178°
Tilslutningstype	1 x HDMI, 1 x VGA