

# IP-mini-tube 8 MPx (4K, 2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB38511A

Seite 1 von 4



## ET LILLE KAMERA MED STOR EFFEKT: TIL STRÅLENDE BILLEDEDETALJER

IP-mini-tube er et diskret overvågningskamera.

### Diskret overvågning døgnet rundt

IP-mini-tube leverer videostreams i 4K-opløsning. Med sit IP67-hus og integrerede IR-LED'er er den velegnet til indendørs og udendørs brug både dag og nat.

### 2 objektivvarianter for maksimal fleksibilitet

Kameraet fås med 2 brændvidder - til optimal planlægning og installation: 2,8 mm (102° synsvinkel, IPCB38511A) til bredvinklede billeder og 4 mm (78°, IPCB38511B) til længere afstande.

### Autom. registrering af objekter

Sikkerhedskameraet skelner pålideligt mellem relevante bevægelser (personer, køretøjer) og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer dermed unødvendige bevægelsesalarmer.

### Optagelse og kompatibilitet

Optagelse sker på ABUS-optagere, videoadministrations-software eller lokale microSD-kort. Kameraet er kompatibelt med ABUS Secvest, Secoris og WLX Pro.

### Komfortabel ibrugtagning

Der anvendes en installationsboks (TVAC32300) til montering med beskyttet kabelføring. Den gratis ABUS IP Installer-software forenkler opsætningen i netværket.

### ABUS Link Station app: Live adgang, push-beskeder

Nem adgang til mobilappen til livevisning, afspilning og push-meddelelser om begivenheder. IPv6-kompatibel.

Bemærkninger: Der medfølger ingen strømforsyningsenhed, da strømmen leveres via PoE.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet.

# IP-mini-tube 8 MPx (4K, 2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB38511A

Seite 2 von 4

## Teknologier

- 8 MPx (4K) opløsning: 3.840 x 2.160 @ 20 fps for strålende overvågningsbilleder
- 2,8 mm fast objektiv for et godt overblik (102° synsvinkel)
- Ultra Low-Light Performance til fremragende billedresultater ved svag belysning
- Registrering af objekter (mennesker og køretøjer): Bevægelsesdetektion med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- 120 dB WDR-funktion til at kompensere for billedkontraster, kraftigt modlys osv.
- Robust, vejrbestandigt hus (IP67)
- IR-LED'er til meget klare billedresultater i mørke (op til 30 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

## Tekniske oplysninger - IP-mini-tube 8 MPx (4K, 2,8 mm)

Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andre funktioner	Object Classification Person/Vehicle
Antal IR LED lys	3
Antal brugere	32
Antal streams	3
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	3840(H) x 2160(V) Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Billedsensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Bredde	70 mm
Bruttovægt	0,7 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Digital zoom	Ja
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	7 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Funktioner	Scene Change Detection, Region of Interest
Horisontal synsvinkel	102 °
Husmateriale	metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højde	69 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja

# IP-mini-tube 8 MPx (4K, 2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB38511A

Seite 3 von 4

## Tekniske oplysninger - IP-mini-tube 8 MPx (4K, 2,8 mm)

IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameratype	Mini Tube
Kompatibel med	ABUS NVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Konstruktion	Mini Tube
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	55 °
Længde	170 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	3840 x 2160 @ 25 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,003 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Monteringstype	Loft, væg
Mål	(LxBxH) 170x70x69 mm
Nettovægt	0,5 kg
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
ONVIF	Profile G, S, T
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix
Objektivfatning	M12
Opløsning	8MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1280 x 720 @ 25 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3af

# IP-mini-tube 8 MPx (4K, 2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB38511A

Seite 4 von 4

## Tekniske oplysninger - IP-mini-tube 8 MPx (4K, 2,8 mm)

Privatzoner	4
Registrering af bevægelse	8 zoner
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	600 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Understøttede browsere	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265