

IP kugledome 4 MPx (4 mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCB54511B

Seite 1 von 4



KOMPAKT 4 MPX OVERVÅGNINGSKAMERA TIL HELE DØGNET

Diskret 4 MPx udendørs overvågning døgnet rundt

Kugledomen leverer overvågningsbilleder af høj kvalitet i 4 MPx-opløsning. Det kompakte, vejrbestandige IP67-hus er designet til robust udendørs brug. Kraftige IR-LED'er giver klare billeder dag og nat. Der er altid adgang til kameraet via en mobil app.

Til længere afstande

IP-domen overskuer et område på 83°. Synsvinklen kombineret med 4 MPx-opløsningen er velegnet til fjernere liggende områder, gange osv. Alternativ: Variant IPCB54511A med 103° synsvinkel.

Autom. registrering af objekter

Sikkerhedskameraet har WDR-modlyskompensation og bevægelsesdetektion. Det skelner pålideligt mellem relevante bevægelser (personer, køretøjer) og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer dermed unødvendige bevægelsesalarmer.

Optagelse og kompatibilitet

Optagelse sker på en ABUS optager, en videoadministrations-software eller et lokalt microSD-kort. Kameraet er kompatibelt med ABUS Secvest, Secoris og ABUS wAppLoxx Pro Plus.

Komfortabel ibrugtagning

IP-domen monteres i loftet eller på væggen (vægbeslag og installationsboks fås). Den gratis software "ABUS IP Installer" inkl. "Camera Finder" er tilgængelig til hurtig idriftsættelse i netværket.

Bemærkninger: Der medfølger ingen strømforsyningsenhed, da strømforsyning via PoE er mulig.

IP kugledome 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB54511B

Seite 2 von 4

Det effektive IR-område varierer afhængigt af stedet.

Teknologier

- 4 MPx-opløsning (2.688 x 1.520 @ 25 fps) til skarpe overvågningsbilleder
- 4 mm fast objektiv til længere afstande (83° synsvinkel)
- Ultra Low-Light Performance til fremragende billedresultater ved svag belysning
- Registrering af objekter (mennesker og køretøjer): Bevægelsesdetektion med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- 120 dB WDR-funktion til at kompensere for billedkontraster, kraftigt modlys osv.
- Robust, vejrbestandigt hus (IP67)
- IR-LED'er til meget klare billedresultater i mørke (op til 30 m rækkevidde) uden forstyrrende refleksioner i glaskuplen (udvendige LED'er)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - IP kugledome 4 MPx (4 mm)

Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andre funktioner	Object Classification Person/Vehicle
Antal IR LED lys	2
Antal brugere	32
Antal streams	3
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	2688(H) x 1520(V) Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Billedsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.0
Bredde	139 mm
Bruttovægt	0,7 kg
Brændvidde	4 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Digital zoom	Ja
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	7 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Funktioner	Scene Change Detection, Region of Interest
Horisontal synsvinkel	95 °

IP kugledome 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB54511B

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - IP kugledome 4 MPx (4 mm)

Husmateriale	metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højde	128 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameratype	Dome
Kompatibel med	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Konstruktion	Dome
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	51 °
Længde	139 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 25 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,003 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Monteringstype	Loft, væg
Mål	(LxBxH) 139x139x128 mm
Nettovægt	1 kg
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
ONVIF	Profile G, S, T
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix

IP kugledome 4 MPx (4 mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCB54511B

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - IP kugledome 4 MPx (4 mm)

Objektivfatning	M12
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Registrering af bevægelse	8 zoner
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	600 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Understøttede browsere	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Videosystem	IP