

IP-tube 4 MPx (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB64521

Seite 1 von 4



STÆRK UDVENDIGT: I ALT LYS. MOD MANIPULATION.

IP-tube er med en opløsning på 4 MPx, vejrbestandigt IP67-hus, IK10-hærværksbeskyttelse og kraftige IR-LED'er overvågningskameraet til udendørs overvågning dag og nat. WDR-dynamik og Ultra Low-Light sikrer klare billeder ved alle lysforhold.

Bedste, fleksible overvågning i 4 MPx

Motorzoom-objektivet med en brændvidde på 2,8-12 mm dækker et område på 30-108° (4,2x optisk). Brændvidde og fokus justeres bekvemt og præcist via webinterfacet, og synsretningen indstilles hurtigt ved hjælp af en enkelt skrue til fastgørelse.

Autom. registrering af objekter

Sikkerhedskameraet skelner pålideligt mellem relevante bevægelser (personer, køretøjer) og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer dermed unødvendige bevægelsesalarmer.

Optagelse og kompatibilitet

Optagelse sker på en ABUS optager, på videoadministrations-software eller et lokalt microSD-kort. Kameraet er kompatibelt med ABUS Secvest, Secoris og WLX Pro Plus.

Komfortabel ibrugtagning

Installationsboksen (TVAC32600) bruges til montering i loftet eller på væggen med beskyttet kabelføring. Den gratis ABUS IP Installer-software forenkler ibrugtagningen.

ABUS Link Station app: Livebillede og push

Giver mobil adgang til livevisning, afspilning og push-meddelelser om begivenheder. IPv6-kompatibel.

Bemærkninger: Der medfølger ingen strømforsyningsenhed, da strømmen leveres via PoE.

Det effektive IR-område varierer afhængigt af stedet.

IP-tube 4 MPx (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB64521

Seite 2 von 4

Teknologier

- 4 MPx-opløsning (2.688 x 1.520 @ 25 fps) til skarpe overvågningsbilleder
- 2,8-12 mm motorzoom-objektiv (4 x optisk zoom, 30°-108° synsvinkel) for høj fleksibilitet i overvågningen og valg af installationssted, inkl. nem indstilling af brændvidde, fokus og synsretning
- Ultra Low-Light Performance til fremragende billedresultater ved svag belysning
- 120 dB WDR-funktion til at kompensere for billedkontraster, kraftigt modlys osv.
- Registrering af objekter (mennesker og køretøjer): Bevægelsesdetektion med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- Meget robust, hærværks- og vejrbestandigt hus (IK10 & IP67)
- IR-LED'er til meget klare billeder i mørke (op til 60 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC og PoE (802.3at)

Tekniske oplysninger - IP-tube 4 MPx (2,8 - 12 mm)

Alarmering	E-Mail, NAS, FTP, Sound
Alarmindgang (NO/NC)	1
Alarmudgang	1
Andre funktioner	Objektklassifizierung Person/Fahrzeug
Antal IR LED lys	4
Antal brugere	32
Antal streams	3
Audio	Kan tilsluttes: Mikrofon, højttaler
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	2688(H) x 1520(V) Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Billedsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bredde	105 mm
Bruttovægt	2,1 kg
Brændvidde	2,8 – 12,0 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Digital zoom	Ja
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	16 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Funktioner	Scene Change Detection, Region of Interest
Horisontal synsvinkel	30 – 108 °

IP-tube 4 MPx (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB64521

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - IP-tube 4 MPx (2,8 - 12 mm)

Husmateriale	metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højde	105 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	60 m
Kameratype	Tube
Kompatibel med	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Konstruktion	Tube
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	17 – 56 °
Længde	298 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 25 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,003 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Monteringstype	Loft, væg
Mål	(LxBxH) 298x105x105 mm
Nettovægt	1,4 kg
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
ONVIF	Profile G, S, T
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Motor-Zoom

IP-tube 4 MPx (2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB64521

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - IP-tube 4 MPx (2,8 - 12 mm)

Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Optisk zoom	4,2 x
PoE-standarder	IEEE 802.3at
Privatzoner	4
Registrering af bevægelse	8 zoner
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	1.350 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x alarmindgang, 1 x alarmudgang, 1 x lydindgang, 1 x lydudgang
Understøttede browsere	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265