

# Trådløs røgdetektor

Art.-Nr. FURM50001

Seite 1 von 2



## Rettidig advarsel mod brand og røg

Den optiske, trådløse Secvest-røgalarm reagerer allerede ved de mindste røgpartikler i luften. Hvis partiklerne kommer ind i følerens målekammer, udløser den alarm, og beboerne advares i rette tid mod farlig røg ved hjælp af den kraftige alarmtone.

Kan anvendes alene eller integreret i det trådløse alarmanlæg Secvest

Røgalarmen kan anvendes alene eller integreres i det trådløse Secvest-alarmanlæg. Når den trådløse røgalarm er integreret i Secvest, tildeles den altid en zone, der også overvåges, når anlægget er deaktiveret. Ud over alarmen via centralen sørger følerens integrerede piezo-sirene med mindst 85 dB for en ekstra alarmering.

## 24 måneders batterilevetid

Med tilsvarende batterier (3 AA alkaline batterier) har den trådløse røgalarm en levetid på ca. 24 måneder. Levetiden varierer afhængigt af, hvor tit alarmens funktion testes. En ugentlig test anbefales. Hvis batteriet bliver svagere, signalerer føleren det med regelmæssige biptoner.

## Teknologier

- Optisk røgalarm
- Reagerer på de mindste røgpartikler i luften
- Med kraftig, integreret piezo-sirene (min. 85 dB(A) @ 3 m)
- Med advarselstone ved svagt batteri og melding til centralen
- EN-14604-konform

## Tekniske oplysninger - Trådløs røgdetektor

|  |                   |
|--|-------------------|
| Batteri - maks. batterilevetid           | 2 År              |
| Batteri - type                           | 3x AA 1,5V        |
| Beskyttelsesklasse IP                    | 20                |
| Bredde                                   | 122 mm            |
| Certificeringer                          | EN 14604          |
| Detektionsmåde                           | Optisk            |
| Detektionsområde føler (m <sup>2</sup> ) | 30 m <sup>2</sup> |

# Trådløs røgdetektor



Security Tech Germany

Art.-Nr. FURM50001

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - Trådløs røgdetektor

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Diameter                             | 122 mm                                 |
| Farve                                | hvid                                   |
| Husmateriale                         | ABS                                    |
| Højde                                | 50 mm                                  |
| Kompatibel med                       | Secvest, Terxon, BUM060040             |
| Længde                               | 50 mm                                  |
| Maks. driftstemperatur               | 65 °C                                  |
| Maks. luftfugtighed                  | 75 %                                   |
| Maks. rækkevidde sende (bygning)     | 30 m                                   |
| Maks. rækkevidde sende (frit område) | 100 m                                  |
| Min. driftstemperatur                | -10 °C                                 |
| Modulation                           | FM                                     |
| Monteringssted                       | Loft, væg                              |
| Mål                                  | (HxD) 50x122 mm                        |
| Nettovægt                            | 0,304 kg                               |
| Radioalarmens båndbredde             | Smalbånd                               |
| Sikkerhedsgrad                       | 2                                      |
| Sprog, vejledning                    | DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU |
| Spændingsforsyning DC                | 4,5 V                                  |
| Spændingsovervågning                 | Ja                                     |
| Standard                             | EN14604:2005 + Corr:2008               |
| Statusvisning                        | Ja                                     |
| Trådløs effekt                       | 10 mW                                  |
| Trådløs frekvens                     | 868 MHz                                |