



Teknologier

- Låsehus og bøjle er specielt hærdet, optimal korrosionsbeskyttelse takket være Black Granit-belægning
- Hærdet bore- og trækbeskyttelse
- Dobbelt kugleventilspærring, mindst 6 tons modstand mod trækraft
- Fås også med høj bøjle
- Tvungen lukning: Låsning kun med nøgle (nøglen kan ikke tages ud, når den er åben)
- afhængig af model aftagelig bøjle
- SSF klasse 3 (kun 37/55), CEN klasse 4
- Version med sikkerhedskort (SZP) beskytter mod uønskede nøglekopier

Betjening og brug

- Beskyttelse af store værdier/genstande eller i tilfælde af meget stor risiko for tyveri
- Opfylder særlige krav fra forsikringselskaber
- Certificeret og godkendt hængelås
- Til sikring af f.eks. lagerhaller, industrianlæg, fabriksporte, containere og lastbiler
- Ideel med overfald ABUS nr. 135

Tekniske oplysninger - GRANIT™ 37RK/60

Bredde a	65 mm
Bøjlebredde b	18 mm
Bøjlediameter d	11 mm
Bøjlehøjde c	16 mm
Cylindertype	Plus
Dybde e	35 mm
Farve	sort

Tekniske oplysninger - GRANIT™ 37RK/60

Højde f	85 mm
Låsetype	nøgle
Samme nøgle	Nej
Security Level Mekanisk Sikring	10
Sikkerhedskort	Nej
Vægt	580 g
EAN	4003318083341