

IP Mini PTZ udv. 4 MPx (4x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84511

Seite 1 von 4



ET DISKRET KAMERA, DER KAN SE ALT FRA 355°. SELV I UDFORDRENDE LYSSITUATIONER

IP mini-PTZ-domen leverer videostreams i 4 MPx med op til 25 fps. Med Ø 13 cm er kameraet meget kompakt og har alligevel alle funktioner, der hører til en PTZ-dome. Den er dermed ideel til brug i meget snævre områder, som private boliger. Integrerede IR-LED'er giver mulighed for anvendelse dag og nat. Der er altid nem adgang til kameraet med smartphone eller tablet via ABUS Link Station appen. Det vejrbestandige IP66-hus og IK10-klassificeringen garanterer desuden en sikker drift udendørs.

PTZ-funktion: Panorering, tilt, zoom Den præcise styring giver en 355° visning, og den 4-dobbelte optiske zoom viser også fjernere liggende billedudsnit helt skarpt. Foruddefinerede forudindstillede positioner giver dig mulighed for hurtigt at flytte til billedsektioner.

Optagelse og kompatibilitet

Optagelsen sker valgfrit med en ABUS-optager, tredjeparts VMS eller lokalt på et microSD-kort.

Komfortabel idrifttagning

Mini-PTZ-domen monteres på loftet eller væggen. Vi anbefaler installationsboks TVAC31215 til vægmonteringen og PoE Injector TVAC25001. For en enkel og hurtig idrifttagning på netværket kan den gratis software "ABUS IP Installer" benyttes. Den finder nemt og hurtigt kameraet på netværket og understøtter installationen.

Bemærk: Der medfølger ikke nogen strømforsyning, da denne kan skaffes via PoE.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden/giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

IP Mini PTZ udv. 4 MPx (4x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84511

Seite 2 von 4

Teknologier

- 4 MPx opløsning: 2.560 x 1.440 @ 25 fps
- 4-dobbelt optisk zoom, 16-dobbelt digital zoom
- Ultra Low-Light Performance til fremragende resultater ved svag belysning
- 120 dB WDR-funktion til udligning af billedkontraster
- Pan-tilt-kamera med infrarød nattesynsfunktion
- Vejrbeskyttet hus (IP66), modstandsdygtighed over for stød på IK10
- IR-LED'er (op til 20 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- MicroSD-kortslot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - IP Mini PTZ udv. 4 MPx (4x), IR, WDR

Alarmering	E-Mail, NAS, FTP
Antal IR LED lys	4
Antal brugere	32
Antal preset (forvalg)	300
Antal streams	3
Antal ture	0
Audio	Integreret: Mikrofon; Kan tilsluttes: Mikrofon, højttaler
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedintegration	2 x - 8 x
Billedsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.6 – F2.7
Bredde	131 mm
Brændvidde	2,8 – 12,0 mm
Dag-/natskift	Electromechanically removable IR cut filter (ICR), colour/B&W
Digital zoom	16 x
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	9,5 W
Elektronisk lukker	1/3 – 1/100000
Farve	RAL9003
Horisontal synsvinkel	31,6 – 96,7 °
Husmateriale	Plast
Hvidbalance	AWB, manual
Højde	102 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja

IP Mini PTZ udv. 4 MPx (4x), IR, WDR

Art.-Nr. IPCS84511

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - IP Mini PTZ udv. 4 MPx (4x), IR, WDR

IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kameratype	PTZ
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Konstruktion	PTZ
Kryptering	HTTPS, TLS 1.2
Lagermedium	microSD card, 256 GB (option)
Længde	131 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. hastighed	100°/s (pan), 100°/s (tilt)
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2560 x 1440 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-20 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,005 lx
Minimumsbelysning (s-h)	0,001 lx
Modlyskompensation	WDR
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s – 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X
Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45
Objektiv	Motor-Zoom
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
Optisk zoom	4x
Pan-/tiltområde	355° / 0° – 90°
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	8
Registrering af bevægelse	Ja

IP Mini PTZ udv. 4 MPx (4x), IR, WDR



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCS84511

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - IP Mini PTZ udv. 4 MPx (4x), IR, WDR

Spændingsforsyning DC	12 (+/-10 %) V
Strømforbrug	800 mA
Støjundertrykkelse	3D-DNR
Teknologi	IP
Tilslutninger	Audio input / Audio output
Understøttede browsere	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire, Intrusion Detection, Region Enter, Region Exit
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP