

Tube udv. HD, IR, WDR, WLAN

Art.-Nr. TVIP61560

Seite 1 von 3



Detaljeret overvågning i al slags vind og vejr

Med en høj, detaljeret opløsning på 1280 x 720 pixels optager TVIP61560 WLAN HD 720p udendørs kamera 25 billeder pr. sekund. Det kan bruges til hjemmet eller kontoret som alsidig overvågningsløsning. På grund af det robuste og vejrbeskyttede hus med beskyttelsesklasse IP66 kan kameraet bruges såvel indendørs som udendørs.

Ideelt anvendelsessted: Indgangsområde

På grund af den indbyggede sensorik til bevægelse og WDR-funktionen til modlyskompensation er kameraet specielt velegnet til overvågning af indgangsområder. Den integrerede microSD-kort-slot anvendes til intern datalagring som backup-løsning. Kameraet har over 30 integrerede IR-LED'er, der aktiveres, når det bliver mørkt. Ved installationen undgås besværlig sammenfiltring af kabler. To løsninger gør dette muligt: Strømforsyning via netværkskablet (PoE) eller drift via WLAN, så der kun skal lægges et strømkabel.

Global adgang til livebilleder

Den mobile adgang til livebilleder sker via internettet, eller hvis det skal være særligt nemt, pr. app via mobiltelefon eller tablet. Dermed giver kameraet også mulighed for at sende videodata pr. e-mail. WPS-tasten er beregnet til enkel etablering af den påkrævede WLAN-forbindelse.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

- Høj, detaljeret opløsning (1280 x 720 pixels ved 25 billeder pr. sekund)
- Robust, vejrbeskyttet kamerahus (IP66)
- Indbygget sensor til bevægelse
- Med WDR-funktion til modlyskompensation – ideel til indgangsområder
- Integreret microSD-kort-slot til intern datalagring som backup-løsning

Tube udv. HD, IR, WDR, WLAN

Art.-Nr. TVIP61560

Seite 2 von 3

- 30 integrerede IR-LED'er, der aktiveres, når det bliver mørkt
- Internet- og mobil adgang til livebillede via IPCam-app og browser
- Strømforsyning via netværkscablet (LAN-drift med Power over Ethernet – PoE)
- WPS-tast til enkel etablering af WLAN-forbindelsen

Tekniske oplysninger - Tube udv. HD, IR, WDR, WLAN

| | |
|------------------------------|---|
| Alarmering | E-mail |
| Beskyttelsesklasse IP | 66 |
| Billedelementer (effektivt) | 1280(H) x 960(V) Pixel |
| Billedelementer (total) | 1280(H) x 960(V) Pixel |
| Billedsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Bredde | 61 mm |
| Brændvidde | 4,0 mm |
| Certificeringer | CE, RoHS, Reach |
| Dag-/natskift | ICR |
| Digital zoom | Ja |
| Effektforbrug | 7 W |
| Elektronisk lukker | 1/3 - 1/100000 s |
| Emballagesprog | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE |
| Forstærkerregulering | AGC |
| Frame rate | 1280 x 960 @ 25 billeder/s, 1280 x 720 @ 25 billeder/s |
| Horisontal synsvinkel | 73,1 ° |
| Hvidbalance | Ja |
| Højde | 60 mm |
| IR-LED'er | 30 |
| IR-rækkevidde (op til) | 10 m |
| Kameratype | Dag/nat-udendørskamera |
| Kompatibel med | TVVR36000 |
| Kompatibel med Secvest | Ja |
| Længde | 145 mm |
| Maks. driftstemperatur | 50 °C |
| Maks. luftfugtighed | 95 % |
| Maks. opløsning @ frame rate | 1280 x 960 @ 25 billeder/s |
| Min. driftstemperatur | -20 °C |
| Minimumsbelysning (IR) | 0 lx |
| Minimumsbelysning (farve) | 0,1 lx |
| Modlyskompensation | BLC, DWDR |
| Nettovægt | 0,5 kg |
| Netværkscamera protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour |

Tube udv. HD, IR, WDR, WLAN



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVIP61560

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Tube udv. HD, IR, WDR, WLAN

| | |
|---------------------------|---|
| Netværkstilslutning LAN | RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T |
| Netværkstilslutning WLAN | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| OSD-sprog | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE |
| Opløsnings tilstand | Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480 |
| Privatzoner | 4 |
| Registrering af bevægelse | 8 zones |
| Software | ABUS VMS Express, IPCam App |
| Sprog, vejledning | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE |
| Spændingsforsyning DC | PoE, 12 V |
| Strømforbrug | 580 mA |
| Støjundertrykkelse | DNR |
| Tilslutninger | 1 x RJ45, 1 x DC |
| Understøttede browsere | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Videokomprimering | H.264, MJPEG |
| Videosystem | IP |