

Kompakt indiv. 1080p, IR, 2,8 mm, WLAN

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 1 von 3



Alarmkamera med mange funktioner

ABUS-alarmkameraet er en alsidig overvågningsløsning hjemme eller på kontoret. Det kan integreres trådløst i et netværk via WLAN og har en integreret højttaler, der kan udsende en kraftig lyd i tilfælde af alarm. Den integrerede alarmudgang kan forbindes med en ekstern alarmgiver (f.eks. sirene eller lys). Med kameraets indbyggede mikrofon og højttaler er en two-way-audio-kommunikation via en computer mulig. Hvis personen opretter forbindelse til kameraet på computeren (mikrofon nødvendig) via webinterfacet, kan han eller hun kommunikere med personen foran kameraet.

Dag og nat detaljerede overvågningsbilleder

Kameraet leverer detaljerede billeder med en opløsning på op til 1920 x 1080p og understøtter overførselsformater i høj kvalitet, der samtidigt er båndbreddeeffektive, i H.264 og Motion JPEG. Takket være den integrerede infrarøde LED egner det sig til overvågning hele døgnet. Som dag-/natkamera leverer det også detaljerede optagelser i fuldstændigt mørke og registrerer genstande på op til 5 meters afstand. Med ABUS IPCam-appen kan der streames live-videoer direkte til smartphone eller tablet. Via den integrerede microSD-slot kan de optagede data sikres på et hukommelseskort (fås separat) som backup.

Fleksible monteringsmuligheder

Med PoE-funktionen (Power over Ethernet) kan kameraet også forsynes med strøm via netværkskabel - på den måde

Kompakt indiv. 1080p, IR, 2,8 mm, WLAN

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 2 von 3

skal der ikke lægges ekstra kabler.

Den infrarøde rækkevidde er på maks. 10 meter og afhænger af kameraets anvendelsessted.

Teknologier

- Kompakt 2MPx WLAN indendørskamera med alarmfunktion
- Detaljeret full HD (2MPx)-opløsning med 1920 x 1080 pixels ved 25 fps
- Med integreret højttaler, der kan afgive en kraftig tone i tilfælde af alarm
- Bevægelsesgenkendelse ved hjælp af PIR-sensor
- Integreret IR-LED til optimal natsigt
- Forsendelse af billeder via e-mail
- Mulighed for data-backup via integreret microSD-slot
- Internet- og mobil adgang til livebilleder via IPCam Plus-app og browser
- WPS-tast til enkel etablering af WLAN-forbindelsen
- PoE (Power over Ethernet)-egnet

Tekniske oplysninger - Kompakt indiv. 1080p, IR, 2,8 mm, WLAN

Alarmering	Acoustic warning signal / Alarm / E-mail
Alarmindgang (NO/NC)	1
Alarmudgang (NO/NC)	1
Antal brugere	32
Audio-bitrate	32 - 128 Kbit/s
Audio-kompression	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2
Billedindstillinger	Lysstyrke / Kontrast / Mætning / Skarphed / Spegling
Billedoptimering	BLC / Digital WDR
Billedsensor	1/2.8" CMOS
Blænde	F2.0
Bruger niveauer	3
Bruttovægt	0,618 kg
Brændvidde	4 mm
Dag-/natskift	Auto / Manuel / Planlægning
Effektforbrug	4,5 W
Farve	Hvid
Frekvensområde	2,4 - 2,4835 GHz
Følsomhed	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Horisontal synsvinkel	106 °
Husmateriale	plastique
Hvidbalance	Automatisk hvidbalance (AWB) / glødelamper / varmt lys / naturligt lys / lysstofrør
Højttaler	Ja
IR-LED'er	Ja

Kompakt indiv. 1080p, IR, 2,8 mm, WLAN

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Kompakt indiv. 1080p, IR, 2,8 mm, WLAN

IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	10 m
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kryptering	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Lagermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,028 lx
Mål	(B x L x H) 66 x 41,82 x 104 mm
Nettovægt	0,4 kg
Netværksprotokoller	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netværkstilslutning WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
OSD-sprog	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Opløsnings tilstand	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Optagelsesfunktioner	Manuel / tidsplan / bevægelsesgenkendelse / alarm / PIR
Optisk bølgelængde	850 nm
PIR-rækkevidde	10 m
PIR-synsvinkel	80 °
PoE-standarder	802.3af
Privatzoner	4
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Software	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 20 - 50 m
Understøttede browsere	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Videokomprimering	H.264 / MJPEG