Tube udv. 8 MPx, IR, 2.7 - 13.5 mm, WDR, 4K

Art.-Nr. HDCC68551

OPTIMAL 4K UDENDØRS OVERVÅGNING. OM ANALOG KABLING
Brillante overvågningsbilleder i høj opløsning
Analog HD-kameraet Tube 8 MPx (4K, 2.7-13.5 mm) giver dig en fremragende overvågningsløsning med en opløsning på 8 MPx (4K). 4K Ultra HD-opløsningen sikrer, at du kan se alle detaljer krystalklart. Kameraet har en True WDR-funktion, der effektivt udligner lys/mørke-kontraster og leverer klare billeder i ethvert miljø og enhver belysningssituation (f.eks. modlys). Kraftige IR-LED'er sikrer et nattesyn på op til 60 m.

Hurtig og fleksibel opsætning og montering af kameraet
Det motoriserede objektiv med 4,2x optisk zoom (2.7-12 mm) gør det nemt at installere og foretage fokusering via fjernadgang. Det store udvalg af beslag gør det nemt at montere kameraet på en væg, et loft eller en mast.

Indendørs og udendørs overvågning
Sikkerhedskameraet i et robust, vejrbeskyttet IP67-hus er velegnet til brug udendørs og i ugunstige miljøer (f.eks. støv).

Omkostningseffektiv kabelføring, ukompliceret idriftsættelse
Overvågningskameraet tilsluttes en optager via koaksialkabel eller 2-tråds transmission. Afhængigt af kablets tilstand kan man bruge den eksisterende infrastruktur. Kabellængder på op til 500 meter er mulige uden tab af kvalitet. Idriftsættelse kan udføres uden netværksadgang eller software.

Teknologier

- 8 MPx (4K) opløsning: 3840 x 2160 pixels ved 12,5 fps
- 4K Ultra HD-opløsning
- True WDR udligner effektivt lys/mørke-kontraster
- Enkel installation og fokusering via fjernadgang med det motoriserede zoom-objektiv (2,8 - 12 mm)
- Kraftig IR-LED-teknik for forbedret belysning op til 60 meter om natten
- Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
- Perfekt til eftermontering: Transmission via CCTV-infrastruktur, f.eks. koaksialkabel eller 2-tråds

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026

Tube udv. 8 MPx, IR, 2.7 - 13.5 mm, WDR, 4K

- Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation.
- Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation.

Tekniske oplysninger - Tube udv. 8 MPx, IR, 2.7 - 13.5 mm, WDR, 4K

Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	1.05 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	3840 x 2160 Pixel
Billedintegration	16x
Billedoptimering	True WDR, BLC, AWB, 3D DNR, Defog, HLC
Billedsensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	0,003
Bredde	92 mm
Brændvidde	2.7 – 13.5 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk IR-spærrefilter
Dybde	265 mm
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	11 W
Enhedens konstruktion	Tube
Farve	hvid
Funktioner	Bevægelsesgenkendelse, Tripwire Detection og Intrusion Detection via DVR
Horisontal synsvinkel	46 – 108 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	auto, manuelt
Højde	85 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	60 m
Kameratype	Tube
Kameraudgange	1 x BNC (HD-TVI / CVI / AHD / CVBS)
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Lodret synsvinkel	28 – 55 °
Længde	265 mm

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026

Tube udv. 8 MPx, IR, 2.7 - 13.5 mm, WDR, 4K

Tekniske oplysninger - Tube udv. 8 MPx, IR, 2.7 - 13.5 mm, WDR, 4K

Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	3840 x 2160 @ 15 frames/s
Med videobevægelsesdetektor	Nej
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.003 lx
Modlyskompensation	True WDR, BLC, HLC
Mål	(LxBxH) 265x92x85 mm
OSD-sprog	EN
Objektiv	Motor-Zoom, Autofocus
Opløsning	8MPx
Opløsnings tilstand	8 MPx @ 12.5fps, 5 MPx @ 20fps, 4 MPx @ 25fps, 1080p @ 25fps
Optisk zoom	5x
Produkt progrram	Professional
Produktgruppe	Kamera
Spændingsforsyning AC	24 V +/-20 % V
Spændingsforsyning DC	12 V +/-20 % V
Strømforbrug	950 mA
Styring	Coax
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknik	Elektronik
Tilslutninger	1 x BNC (HD-TVI / CVI / AHD / CVBS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Trådløst forbundet	Nej
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI
WEEE-gruppe	09

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 11/2026