

Tube udv. 8 MPx, IR, 2.7 - 13.5 mm, WDR, 4K

Art.-Nr. HDCC68551

Seite 1 von 2



Teknologier

- 8 MPx (4K) Opløsning: 3840 x 2160 @ 12,5 fps
- 4K Ultra HD-opløsning
- True WDR udligner effektivt lys/mørke-kontraster
- Enkel installation og fokusering via fjernadgang med det motoriserede zoom-objektiv (2,8 - 12 mm)
- Effektiv IR-LED-teknik til bedre belysning op til 60 m om natten
- Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
- Perfekt til eftermontering: Mulighed for overførsel via CCTV-infrastruktur som f.eks. koaksialkabel eller 2-trådede ledninger på op til 500 m uden tab af kvalitet
- Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation.

Tekniske oplysninger - Tube udv. 8 MPx, IR, 2.7 - 13.5 mm, WDR, 4K

Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	3840 x 2160 Pixel
Billedintegration	16x
Billedoptimering	True WDR, BLC, AWB, 3D DNR, Defog, HLC
Billedsensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	0,003
Bredde	92 mm
Brændvidde	2.7 – 13.5 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk IR-spærrefilter
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	11 W
Funktioner	Bevægelsesgenkendelse, Tripwire Detection og Intrusion Detection via DVR
Horisontal synsvinkel	46 – 108 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	auto, manuelt

Tube udv. 8 MPx, IR, 2.7 - 13.5 mm, WDR, 4K

Art.-Nr. HDCC68551

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Tube udv. 8 MPx, IR, 2.7 - 13.5 mm, WDR, 4K

Højde	85 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	60 m
Kameratype	Tube
Kameraudgange	1 x BNC (HD-TVI / CVI / AHD / CVBS)
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Konstruktion	Tube
Lodret synsvinkel	28 – 55 °
Længde	265 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	3840 x 2160 @ 15 frames/s
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,003 lx
Modlyskompensation	True WDR, BLC, HLC
Mål	(LxBxH) 265x92x85 mm
Nettovægt	0,95 kg
OSD-sprog	EN
Objektiv	Motor-Zoom, Autofocus
Opløsning	8MPx
Opløsnings tilstand	8 MPx @ 12.5fps, 5 MPx @ 20fps, 4 MPx @ 25fps, 1080p @ 25fps
Optisk zoom	5x
Spændingsforsyning AC	24 V +/-20 % V
Spændingsforsyning DC	12 V +/-20 % V
Strømforbrug	950 mA
Styring	Coax
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	HD-TVI
Tilslutninger	1 x BNC (HD-TVI / CVI / AHD / CVBS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI