

IP-kugledome 8 MPx (2,8 mm) med 2WAY-lyd og alarmering

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 1 von 4



STRÅLENDE 8 MPX (4K) OVERVÅGNING MED LYD OG ALARM

IP-domen er et diskret overvågningskamera med 2WAY-lyd og alarmfunktion.

8 MPx (4K): detaljeret overvågning 24/7

IP-kameraet leverer billeder i ultrahøj opløsning i 8 MPx (4K) opløsning, IR-LED'er sikrer gode billeddetaljer både dag og nat. IP67-huset er beregnet til udendørs brug. Adgang til mobil-appen er mulig når som helst.

Autom. registrering af objekter

Sikkerhedskameraet anvender intelligent VCA-objekt-detektion til at skelne relevante bevægelser (mennesker/køretøjer) fra forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.) - og minimerer unødvendige bevægelsesalarmer. Dette definerer hændelser (VCA-hændelser, f.eks. linje krydset), der udløser en alarm.

2WAY-lyd og alarm (sirene, LED-blink)

Til samtale, kontakt med gerningsmænd eller udsendelse af akustisk alarm (talemeddelelse, sirene). Det integrerede blinklys gør alarmkameraet til en signalgiver.

Optagelse og kompatibilitet

Lagring sker på microSD-kort, ABUS-optager eller via VMS-software. Domen er kompatibel med ABUS Secvest, Secoris og WLX Pro.

Komfortabel ibrugtagning

IP-domen monteres på loftet eller på væggen ved hjælp af et beslag (TVAC32520). Anbefales: installationsboksen (TVAC32500). Den gratis ABUS IP Installer-software forkorter installationen i netværket.

Bemærkninger: uden strømforsyningsenhed, da strømforsyning via PoE.

IP-kugledome 8 MPx (2,8 mm) med 2WAY-lyd og alarmering

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 2 von 4

Det effektive IR-område afhænger af stedet.

Teknologier

- Sikkerhedskamera med 2-vejs-lyd og integreret mikrofon, højttaler og blitzlys til samtale, kontakt med personer og gerningsmænd samt akustisk og visuel alarmering
- Integreret alarmindgang/-udgang (I/O) til skift af scenarier for effektiv alarmering eller optimering af driftsprocedurer (f.eks. salgsrum)
- Intelligent objekt-detektion og præcis bevægelsesdetektion med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- 8 MPx (4K) opløsning: 3.840 x 2.160 @ 25 fps for skarpe overvågningsbilleder i ultrahøj opløsning og dækning af et stort overvågningsområde
- 2,8 mm fast objektiv for et godt overblik (synsvinkel på 111°) i et robust, vejrbestandigt hus (IP67)
- 120 dB WDR-funktion til at kompensere for billedkontraster, kraftigt modlys osv. for gode brugbare billedresultater under alle belysningsituationer
- Ultra Low-Light Performance til fremragende billedresultater ved svag belysning
- IR-LED'er til klare billeder i mørke (op til 30 m rækkevidde)
- Stærk billedkomprimering (Dyn. GOP, H.265, H.264, MJPEG) til lavt behov for lagerplads
- microSD-kortslot til intern datalagring; 12 V DC og PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - IP-kugledome 8 MPx (2,8 mm) med 2WAY-lyd og alarmering

Alarmering	Flash, Højttaler, E-mail, App Push, FTP, CMS
Alarmindgang (NO/NC)	1
Alarmudgang	1
Andre funktioner	Objektklassificering Person/Køretøj
Antal IR LED lys	1
Antal brugere	32
Antal streams	3
Audio	Integreret: Mikrofon, højttaler; Kan tilsluttes: Mikrofon, højttaler
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	3840(H) x 2160(V) Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (ikke i smart begivenhedstilstand)
Billedsensor	1/1,8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.6
Bredde	139 mm
Bruttovægt	1,1 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Digital zoom	Ja

IP-kugledome 8 MPx (2,8 mm) med 2WAY-lyd og alarmering

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - IP-kugledome 8 MPx (2,8 mm) med 2WAY-lyd og alarmering

Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	9 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Funktioner	Scene Change Detection, Region of Interest
Horisontal synsvinkel	110 °
Husmateriale	metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Hvidlys-LED'er	1 stk.
Højde	128 mm
Højtaler	Ja
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameratype	Dome
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Konstruktion	Dome
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	59 °
Længde	139 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	3840 x 2160 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,003 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Monteringstype	Loft, væg
Mål	(LxBxH) 139x139x128 mm
Nettovægt	0,85 kg

IP-kugledome 8 MPx (2,8 mm) med 2WAY-lyd og alarmering

Art.-Nr. IPCS58571A

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - IP-kugledome 8 MPx (2,8 mm) med 2WAY-lyd og alarmering

Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix
Opløsning	8MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 3840 x 2160 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (kun i skærmtilstand)
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Registrering af bevægelse	Ja
Relæudgang	1
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	800 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x alarmindgang, 1 x alarmudgang, 1 x lydindgang, 1 x lydudgang (kabel længde 250 mm)
Understøttede browsere	MS Edge, IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 (kun i skærmtilstand)