

8-kanals Analog HD-Optager

Art.-Nr. HDCC90010

Seite 1 von 4

Enkel installation og øjeblikkelig idriftsættelse

ABUS 8-kanals analog HD videooptager muliggør ukompliceret opsætning efter plug & play-princippet. Ideel til eftermontering eller til nye sikkerhedsprojekter med analog HD-teknologi. Forbindelsen sker via koaksialkabel eller via et valgfrit 2-tråds analogt HD-transmissionssæt - livebilledet og optagelsen er tilgængelig i realtid.

Effektiv lagringsløsning med H.265-komprimering

Med moderne H.265-videokomprimering udnyttes lagerpladsen effektivt - dobbelt så lang optagelsesvarighed med samme kvalitet. Optageren understøtter op til to harddiske med op til 12 TB hver, dvs. i alt op til 24 TB lagerkapacitet til problemfri videoovervågning

Højeste HD-billedkvalitet via Ultra HD HDMI

Den integrerede Ultra HD HDMI-tilslutning garanterer et billedoutput i fuld opløsning, uden tab af kvalitet. Op til 8 kanaler kan afspilles synkront. Med USB 3.0-tilslutningen kan data eksporteres hurtigt - ideelt til bevissikring.

Intuitiv betjening - lokalt og mobilt

Videodataene analyseres direkte på monitoren, via webbrowser, via den brugervenlige ABUS CMS-software eller mobilt med ABUS Link Station-appen til Android og iOS. Alt er altid synligt - selv på farten.

Intelligent bevægelsesregistrering med objektgenkendelse

Ved automatisk at skelne mellem mennesker, køretøjer og forstyrrende påvirkninger som lysreflekser eller grene i bevægelse reducerer optageren unødvendige fejlalarmer betydeligt.

Maksimal kompatibilitet med Pentaplex-understøttelse

TVI (op til 8 MPx), CVI (op til 8 MPx), AHD (op til 5 MPx) og FBAS/CVBS (PAL/NTSC) understøttes på alle BNC-indgange. Derudover kan to IP-kanaler på op til 8 MPx integreres - ideelt til hybride eller moderniserede overvågningsløsninger.

Teknologier

- Pentaplex-støtte: Optagelse og livevisning af alle kanaler op til 8 MPx (udvalgte ABUS IP-kameraer, TVI, CVI, AHD, CVBS)
- Udnyt hukommelsespladsen dobbelt så effektivt: Datakompression med H.265
- 4K Ultra HD HDMI-tilslutning til visning i komplet kvalitet af tilsluttede kameraer på en 4K-monitor
- Perfekt til opgradering af eksisterende systemer til højere opløsning
- Understøtter kabellængder på op til 500 m (RG6-kabel, 720p-opløsning)
- USB 3.0-grænseflade til hurtig dataeksport
- Permanent optaget: 2x HDD op til 12TB
- Let at betjene: styring via lokal monitor, browser, app eller ABUS CMS-software

8-kanals Analog HD-Optager

Art.-Nr. HDCC90010

Seite 2 von 4

- 2-vejs audio- og alarmblinkfunktion mulig i kombination med HDCC52512 / HDCC32512
- Understøttelse af maksimalt 2 IP-kameraer

Tekniske oplysninger - 8-kanals Analog HD-Optager

Alarmering	Akustisk advarselssignal, on-screen display-signal, e-mail
Alarmindgange (NO/NC)	8
Artikelvægt	2.43 kg
Audio	Audio ind: 4 x cinch (2,0 V p-p, 1000 Ω), Audio ud: 1 x cinch (600 Ω)
Audio-bitrate	64 kbit/s
Audio-kompression	G.711u
Beskyttelsesklasse IP	20
Bredde	440 mm
Bruger niveauer	2
Bruttovægt	4.5 kg
DDNS	Ja
Datasikring	2 x USB 2.0
Driftstilstand	Triplex
Effektforbrug	20 W
Egnet til hybrid	Ja
For-/efter alarm hukommelse	0-2 / 5-900
Hardware watchdog	Ja
Højde	50 mm
Kameraindgange	8 x BNC (HD-TVI, Analog CVBS)
Lagermedium	2 x SATA HDD (maks. 10 TB), 8 x netdrev
Længde	276 mm
Maks. antal kontrolindgange	1
Maks. antal videoindgange	8
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mobil adgang	Ja
Monitorudgange	1 x VGA, 1 x HDMI
Mål	440 x 276 x 50 mm
Netværks gennemgang i alt (input/output)	128Mbit (0 Mbit / 128Mbit)
Netværksfunktioner	DVR: NAS-lagring, IP-SAN-lagring / optager-software: Livevisning, afspilning, dataeksport / webinterface: Livevisning, afspilning, dataeksport, logfiler, indstillinger / apps: Livevisning, afspilning

8-kanals Analog HD-Optager

Art.-Nr. HDCC90010

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - 8-kanals Analog HD-Optager

Netværksprotokoller	TCP/IP, PPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Netværkstilslutning	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
OSD-sprog	Tysk, engelsk, fransk, hollandsk, dansk, polsk, svensk, russisk
Opløsning livevisning	HDMI: 1920*1080/60Hz(1080P), 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz - VGA: 1920*1080/60Hz(1080P), 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz - BNC Output: PAL: 704×576, NTSC: 704×480
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera (NTSC)	1920 x 1080 @ 30 fps, 1280 x 720 @ 30 fps, 640 x 480 @ 30 fps, 704 x 576 @ 30 fps, 352 x 288 @ 30 fps
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera (PAL)	1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Optagelses-bitrate	32Kbit/s bis zu 10Mbit/s
Optagelses-frame rate	1/16 fps bis zu 25/30 fps
Optagelsesfunktioner	VCA (max. 2 Ch. / Tripwire, Intrusion Protection), bevægelsesgenkendelse, alarm, bevægelsesgenkendelse og alarm, bevægelsesgenkendelse eller alarm, tidsplan, manuel
Optagelsesvarighed ved maks. opløsning og billedhastighed	74
Optagelsesvarighed ved min. opløsning og billedhastighed	582
Overholder Loi Sarkozy (kun gældende for FR)	Ja
PTZ-protokoller	ABUS-Coaxitron, PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX
PTZ-styring	RS-485, HD-TVI
Produktgruppe	Optagelsesløsning
Relæudgang	4 (belastbarhed: 12 V DC/1 A)
Sabotageovervågning video	Ja
Samlet frame rate (PAL)	200
Samtidig netværksadgang	128 kanaler
Software	ABUS CMS Software (Windows), iDVR Plus (iOS/Android), iDVR Plus HD (iOS/Android)
Sprog, vejledning	Tysk, engelsk, fransk, hollandsk, dansk, polsk, russisk
Spændingsforsyning AC	100 - 240 V
Styring	Mus, pc-software, integreret webserver
Søgefunktioner	Smart-search, VCA, hændelse, dato og klokkeslæt
Videokanaler HD-SDI	0
Videokanaler HD-TVI	8
Videokanaler IP	0
Videokanaler analog	8
Videokanaler samlet	8
Videokomprimering	H.264

8-kanals Analog HD-Optager



Security Tech Germany

Art.-Nr. HDCC90010

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - 8-kanals Analog HD-Optager

Visninger	1 / 4 / 6 / 8 / 9
WEEE-gruppe	09
Webserver	Ja