



360°- eller 180°-panorama-overvågning

Det kompakte og vejrbestandige 12 megapixel hemisfæriske udendørs IP-domekamera tilbyder et ubrudt synsfelt på 360° og åbner dermed for nye anvendelsesmuligheder. Det er den ideelle kameraløsning til et bredt spektrum af omgivelser, såvel indendørs som udendørs. Kameraet, der monteres i loftet, gør det muligt at overvåge et helt rum.

Fleksibelt anvendelsessted

Kameraet, der er velegnet til udendørs brug (temperaturområde -30° til +60°), kan bruges til at overvåge aktiviteter oppefra. Heatmap-funktionen giver mulighed for at analysere personstrømme i f.eks. detailforretninger. De indbyggede IR'er har en rækkevidde på ca. 15 meter og sørger for et entydigt videobillede, også om natten. Installationen forenkles ved hjælp af Power over Ethernet (PoE). Højtaleren og den indbyggede mikrofon muliggør derudover en two-way-audio-kommunikation via kameraets webinterface ved hjælp af en tilsluttet mikrofon på computeren.

Fleksible visninger - enkel betjening

Der findes flere muligheder for at vise billeder. Blandt andet et 360°-billede, et panoramabillede, et dobbelt-panoramabillede, en 360°-visning med tre frit konfigurerbare positioner såvel som et panoramabillede med tre frit konfigurerbare positioner. Kameraet er nemt at betjene via dets weboverflade. Digital pan, tilt og zoom er helt enkelt at styre - kameraets ture kan konfigureres frit.

Dewarping sker allerede i kameraet og ikke først på pc'en, således at billeddataene allerede reduceres drastisk inden overførsel og lagring og dermed aflaster netværket.

For at kunne bruge alle 4 streams i fuldt omfang skal der stilles 4 frie kanaler i en NVR eller en software til rådighed.

Teknologier

Fiskeøje udv. 12 MPx, IR

Art.-Nr. IPCS29511

Seite 2 von 4

- 360°-/180°-panoramavisninger med op til 12 MPx opløsning
- Opløsning: maks. 4.000 x 3.000 @ 20 fps
- Frit konfigurerbare ture (pan/tilt)
- 4 livebillede-modi til forskellige overvågningsscenarier

Tekniske oplysninger - Fiskeøje udv. 12 MPx, IR

Alarmering	Ja
Alarmudgang	1
Andre funktioner	Heat Map, Intersection analysis
Antal IR LED lys	3
Antal streams	4
Audio	Integreret: Mikrofon, højttaler; Kan tilsluttes: Mikrofon, højttaler
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	4000(H) x 3072(V) Pixel
Billedoptimering	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR
Billedsensor	1/1.7" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	1,2
Bredde	164 mm
Bruttovægt	1,3 kg
Brændvidde	1,29 mm
Dag-/natskift	Elektromekanisk drejeligt IR-spærrefilter (ICR), farve/s-h
Diameter	164 mm
Digital zoom	ePTZ
Dybde	44 mm
Effektforbrug	11 W
Elektronisk lukker	1 s - 1/100000 s
Frame rate	20
Funktioner	Heat map, object direction analysis
Horisontal synsvinkel	180 °
Husmateriale	Metal
Hvidbalance	AWB
Højde	44 mm
Højttaler	Ja
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	15 m
Kameratype	Hemisfærisk udendørs

Fiskeøje udv. 12 MPx, IR

Art.-Nr. IPCS29511

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - Fiskeøje udv. 12 MPx, IR

Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Konstruktion	Hemisfærisk
Kryptering	HTTPS
Lagermedium	microSD (256 GB)
Lodret synsvinkel	360 °
Længde	164 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	85 %
Maks. opløsning @ frame rate	4000 x 3072 @ 20 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,015 lx
Modlyskompensation	DWDR
Mål	164 x 164 x 44 mm
Nettovægt	0,75 kg
Netværksbåndbredde video	256 kBit/s - 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP
Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK
Objektiv	Fix
Opløsning	12MPx
Opløsnings tilstand	Fisheye (max. 4000x3072 @ 20 fps) or Panorama (max. 3072x2304 @ 15 fps) or 4xPTZ (1600x1200 @ 15 fps) or Fisheye+3xPTZ (max. 2560x2560 @ 10 fps / 1600x1200 @ 10 fps)
Pan-/tiltområde	360°/80° (ePTZ)
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	900 mA

Fiskeøje udv. 12 MPx, IR



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCS29511

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - Fiskeøje udv. 12 MPx, IR

Styring	ePTZ
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x alarmindgang, 1 x alarmudgang, 1 x audioindgang, 1 x audioudgang
Understøttede browsere	MS Edge (IE comp. mode)
Videokomprimering	H.264, MJPEG
Videosystem	IP