

Analog HD-dome 8 MPx (4K, 2,7 - 13,5 mm)

Art.-Nr. HDCC78551

Seite 1 von 2



Analog HD-domekamera med 4K for strålende overvågningsbilleder
ABUS-dome-overvågningskameraet med 8 megapixel leverer billeder i Ultra HD (4K). Med flere detaljer, billedkontraster i top og billeder i høj opløsning er videoovervågning nu endnu mere effektiv. I kombination med 4K-kompatible optagere og en 4K-monitor viser 4K-domekameraet sin fulde overlegenhed.

Optimeret billede og hurtig installation

Stærk True WDR sikrer ensartet belysning af forskellige for- og baggrundsscenerier. Den automatiske dag-/natomsiftning af den kraftige IR-LED-teknik sikrer en optimal, meget afbalanceret billedbelysning. Finjustering af motorzoom-objektivet kan nemt udføres via fjernadgang.

Indendørs og udendørs overvågning

Domekameraet imponerer med sit robuste håndværk og høje beskyttelsesklasser mod støv og vand (IP67) og hærværk (IK10). Særligt domekameraet er også egnet til diskret overvågning takket være linsens synsretning, der er vanskelig at se.

Teknologier

- Brillante overvågningsbilleder med høj opløsning: 8 MPx (4K) med 3840 x 2160 pixels ved 12,5 fps
- 4K Ultra HD-opløsning via kabelforbundet analogt system
- Høj billedkvalitet, selv i modlys og under vanskelige lysforhold, takket være kompensation af lys/mørke-kontraster (True WDR)
- Nem installation og fokusering via fjernadgang med objektivet med motoriseret zoom (2.7-13.5 mm)
- Kraftig IR-LED-teknik for forbedret belysning op til 60 meter om natten
- Robust sikkerhedskamera: Hærværks- og vejrbestandigt hus (IK10 & IP67)
- Perfekt til omkostningseffektiv eftermontering: Transmission via eksisterende analog kabelinfrastruktur (f.eks. koaksialkabel) eller 2-tråds

Analog HD-dome 8 MPx (4K, 2,7 - 13,5 mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. HDCC78551

Seite 2 von 2

- Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation
- Strømforsyning: 9.6-14.4 VDC; 19.2-28.8 VAC; videoudgange: 1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS/CVBS)

Tekniske oplysninger - Analog HD-dome 8 MPx (4K, 2,7 - 13,5 mm)

Antal IR LED lys	2
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	1.05 kg
Beskyttelsesklasse IK	10
Bredde	145 mm
Diameter	145 mm
Effektforbrug	10.5 W
Enhedens konstruktion	Dome
Farve	hvid
Højde	124 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	40 m
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Længde	145 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Med videobevægelsesdetektor	Nej
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.003 lx
Objektiv	Motorzoom, autofocus
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Strømforbrug	875 mA
Trådløst forbundet	Nej
Videokanaler HD-TVI	1
WEEE-gruppe	09