

IP-videomodul til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20001

Seite 1 von 2



Teknologier

- IP-videomodul til dørsamtaleanlæg ModuVis som basis-konfiguration af et samtalested (1 klokke), kan udvides med yderligere moduler med op til 49 klokker
- Dørsamtaleanlæggets centrale styreenhed (obligatorisk til alle PoE-installationer)
- 2 MPx dag-/natkamera med IR-LED'er og en synsvinkel på 145° til optimalt overblik, når det ringer på døren
- Push-alarmering til mobil slutning via ABUS Link Station-appen
- Førsteklasses mikrofon og højttaler til meget høj talekvalitet (stemmer lyder klart, baggrundsstøj filtreres væk)
- Bell button with adjustable backlight (permanent, schedule, brightness sensor) and nameplate with silicone seal
- 2 relæudgange til op til 2 døre, til styring af elektriske døråbnere eller motoriserede låse (f.eks. hoveddør + garage/port), inklusive strømforsyning direkte fra videomodulet (simpel ledningsføring)
- 4 skifteindgange, f.eks. B. til tilslutning af op til 4 eksterne ringeknapper
- Vejrbeskyttet med IP65, kan fleksibelt monteres ved hjælp af en monteringsramme
- PoE-netværkstilslutning

Tekniske oplysninger - IP-videomodul til dørsamtaleanlæg

Alarmudgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmudgang (NO/NC)	4
Audio	Indbygget mikrofon og højttalere, 2-Way Audio
Beskyttelsesklasse IP	65
Billedelementer (effektivt)	1920 x 1080 Pixel
Billedoptimering	BLC, DNR, WDR
Bredde	98 mm
Bruttovægt	0,545 kg
Effektforbrug	5 W
Enheder, der kan tilsluttes	TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040

IP-videomodul til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS20001

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - IP-videomodul til dørsamtaleanlæg

Horisontal synsvinkel	146 °
Højde	99,8 mm
Højtaler	Ja
Lodret synsvinkel	82 °
Længde	43,9 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1.920 x 1.080 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-40 °C
Modlyskompensation	Ja
Mål	98 x 99.8 x 43.9 mm
Nettovægt	0,42 kg
Netværksprotokoller	TCP/IP, RTSP
Netværkstilslutning	RJ45
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Objektiv	Fix
Opløsning	2 MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Spændingsforsyning DC	12 (+/-10 %) V
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC, 4 x alarmindgang, 2 x alarmudgang
Videokomprimering	Stream 1: H.264, Stream 2: H.264