

2-trådet videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Art.-Nr. TVHS21010S

Seite 1 von 3



TOTAL MODULAR: VIDEO-DØRSAMTALEANLÆGGET

Se folk foran døren, tal til dem, åbn døren. Let at installere, modulært tilpasset enhver bygning - og brugerens individuelle ønsker.

Det optimale video-samtaleanlæg

Videomodul er den centrale styreenhed i ModuVis systemet. Med kamera, mikrofon og højttaler til samtaleanlæg og ringeklokke udgør den den grundlæggende konfiguration for et samtaleanlæg med 1 ringeklokke. Den overfører tale klart, tydeligt og uden forvrængning. Det integrerede 2 megapixel-kamera giver et overblik over indgangspartiet, når der ringes på døren - dag og nat takket være IR-lysdioder. En elektronisk døråbner (dørsummer) er forbundet med relæindgangen/udgangen.

Praktisk betjening: Monitor eller app

Brugeren betjener ModuVis systemet (videomodul, andre moduler) på 7" eller 10" monitoren eller på smartphone/tablet via ABUS Link Station appen.

2-trådet installation

Kommunikationen mellem 2-trådet videomodul TVHS21010, skærmen og andre moduler foregår via en 2-trådet fordeler (TVHS21310). IP/PoE-variant: se TVHS20001.

Helt modulær, mange udvidelsesmuligheder

En klar fordel: Afhængigt af antallet af lejligheder og lokale krav tilføjes yderligere moduler ganske enkelt til systemet. Der er mulighed for op til 49 ringeklokker - og der er integreret en monitor pr. lejlighed. Ekstra sikkerhed: Op til 16 IP-kameraer kan integreres til videoovervågning. Uanset hvilken variant af videomodul og monitor (2-trådet eller IP/PoE/Wi-Fi), der vælges, er systemerne kompatible med hinanden.

2-trådet videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Art.-Nr. TVHS21010S

Seite 2 von 3

Teknologier

- Det 2-trådede videomodul til ModuVis-dørsamtale-system som grundlæggende konfiguration af et samtaleanlæg (1 klokke), kan udvides til op til 49 klokker med ekstra moduler
- Push-alarm til mobilenhed via ABUS Link Station appen
- Lyd, video og spænding 2-trådet
- Yderligere relæindgange/-udgange, f.eks. døråbner (dørsummer)
- Vejrbestandig med IP65, kan monteres fleksibelt ved hjælp af en monteringsramme (overflademontering/indbygning)

Tekniske oplysninger - 2-trådet videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Alarmudgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmudgang (NO/NC)	4
Artikelvægt	0.5 kg
Audio	2-Way Audio
Beskyttelsesklasse IP	65
Billedoptimering	BLC, DNR, WDR
Bredde	98 mm
Effektforbrug	10 W
Enheder, der kan tilsluttes	TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040, TVHS20340, TVHS30330
Farve	Rustfrit stål
Frame rate	25 fps
Horisontal synsvinkel	145 °
Højde	99.8 mm
IR-LED'er	Ja
Lodret synsvinkel	82 °
Længde	43.9 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	0.95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1.920 x 1.080 @ 25 fps
Materiale	Forside: rustfrit stål / bagpanel: plastik
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-40 °C
Mål	98 x 99.8 x 43.9 mm
Netværkskamera protokoller	TCP/IP, RTSP
Objektiv	Fix
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 720 x 480 @ 25 fps
Produktgruppe	Video
Sabotageovervågning	Ja

2-trådet videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Art.-Nr. TVHS21010S

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - 2-trådet videomodul til dørsamtaleanlæg (rustfrit stål)

Spændingsforsyning DC	via TVHS21310 V
Tilslutninger	1 x 2-Pin, 4 x alarmindgang, 2 x alarmudgang
Videokomprimering	Stream 1: H.264, Stream 2: H.264
WEEE-gruppe	09