

2-trådet fordeler til dørsamtaleanlæg

Art.-Nr. TVHS21310

Seite 1 von 1

TOTAL MODULAR: VIDEO-DØRSAMTALEANLÆGGET

Se personer foran døren, tal med dem, åbn døren. Enkelt at installere, kan tilpasses modulært til alle bygninger - med 2-trådet teknik eller via IP-netværk.

Perfekt 2-trådet installation

Den 2-trådede fordeler (distributor, konverterenhed) etablerer kommunikationen mellem det 2-trådede videomodul TVHS21010 og den 2-trådede monitor (indendørsstation) TVHS21210. Fordeleren er en nødvendig komponent til installation af ModuVis-dørsamtaleanlægget med 2-trådet teknik.

Totalt modulær, kan udvides alsidigt

En klar fordel: Hvis basis-konfigurationen med videomodul, indendørsstation (touch-monitor) og 2-trådet fordeler (nødvendig til 2-trådet installation) er indstillet, er det let at tilføje yderligere moduler og monitører til systemet afhængigt af antallet af lejligheder og behovene på stedet. På den måde er der mulighed for op til 49 ringeklokker - og for hver enhed integreres der en monitor. Uanset hvilken variant af videomodul og monitor (2-trådet eller IP/PoE/WLAN) der vælges - systemerne er kompatible med hinanden.

Teknologier

- 2-trådet distributor til dørsamtale-systemet ModuVis
- Nødvendig til installation med 2-trådet videomodul og 2-trådet indendørsstation

Tekniske oplysninger - 2-trådet fordeler til dørsamtaleanlæg

Artikelvægt	0.286 kg
Bredde	144 mm
Dybde	65 mm
Højde	90 mm
Længde	65 mm
Mål	144 x 90 x 65 mm
Produktgruppe	Video
Spændingsforsyning DC	24 V
Strømforbrug	2,500 mA
Tilslutninger	1 x DC, 8 x Bus I/O
WEEE-gruppe	09