

TECTIQ Security beslag til smalle rammer

Art.-Nr. TEC-B-LA-SEC

Seite 1 von 4



SIMPLE. ADGANG. ORGANISER.

Med det digitale TECTIQ-låsesystem.

Det elektroniske beslag med RFID-læser integrerer trådløst din dørs indstikslås i TECTIQ-adgangskontrolsystemet. Det giver folk adgang i henhold til deres autorisation på låsemediet (transponder, kort). Dataudvekslingen er krypteret og beskyttet mod udlæsning (MIFARE® DESFire®). Den batteridrevne dørkomponent kræver ingen ekstern kabling eller trådløs forbindelse.

Validering/opdatering

ABUS TECTIQ gemmer autorisationer og hændelser på RFID-låsemediet (data-on-card) og udveksler data trådløst med beslaget og systemet. Status-LED'en signalerer til brugerne, om de har adgangsauctorisation.

Attraktivt design, topkvalitet

Det høj kvalitetsbeslag med smal ramme i rustfrit stål passer ind i ethvert miljø med sit klare designsprog. Der kan vælges mellem 7 grebsformer, som giver beslaget dets individuelle karakter.

Bredt udvalg af varianter

Det robuste smalrammebeslag er velegnet til alle standard yder- og inderdøre, og den brandhæmmende variant er også velegnet til brand- og røgbeskyttelsesdøre (T90). Inkl. panikfunktion til panikdøre (kun med indstikslås i overensstemmelse med EN 179). Hver version har en bundplade af hærdet stål. For maksimal sikkerhed, f.eks. på yderdøre, anbefaler vi denne version af det smalle rammebeslag.

Installation efter mål: på træ-, aluminiums- og ståldøre

Dørbeslaget passer til alle dørtykkelser fra 32 til 121 mm, uanset om det er med europrofilcylinder, rundprofilcylinder, ovalcylinder eller uden cylinder. Der findes renoveringsplader til problemfri udskiftning af gamle beslag.

TECTIQ Security beslag til smalle rammer

Art.-Nr. TEC-B-LA-SEC

Seite 2 von 4

Teknologier

- Elektronisk sikkerhedsbeslag til enkel, fleksibel installation på alle standarddøre (massivt blad, profilramme, træ, aluminium, stål, PVC), trådløst netværk med TECTIQ-systemet, ideelt til eftermontering i nye og eksisterende bygninger.
- TECTIQ-beslag med RFID-læser til kontaktløs præsentation af TECTIQ-låsemedier. Sikker, udlæsningsbeskyttet RFID-procedure via MIFARE® DESFire® med Bluetooth-grænseflade til TECTIQ Admin App
- Kompakt sikkerhedsbeslag i høj kvalitet med 40 mm bredde og slag-, bore- og vridningsbeskyttelse til høj sikkerhed på yderdøre; i en diskret, puristisk designlinje og tidløst rustfrit stål-look; greb fås i forskellige former
- Høj grad af komfort og sikker, intuitiv adgang ved at betjene det sædvanlige dørhåndtag; udstyret med RFID-læser kan døren åbnes indefra til enhver tid (uden låsemiddel); opfylder de højeste sikkerhedsstandarder i overensstemmelse med SKG***.
- Velegnet til komplet bygningsudstyr på døre med eller uden mekanisk profilcylinder (med eller uden redundant betjening), på røg- og branddøre, flugt- og redningsveje, panikdøre og sikkerhedsdøre.
- Tilpasset smalt rammebeslag til indvendige og udvendige døre (IP55) med dørtykkelser på 32-121 mm, til montering med cylinder (europrofil) eller uden; fleksibel montering på enhver dør (firkantet spindel med 8/8,5/9/10 mm)
- Intuitiv kontortilstand: adgang ved blot at trykke på trykknappen i tilstanden "permanent åben" i kontor-/åbningstiden i henhold til tidsplanen; aktivering og deaktivering af kontortilstand ved første ind- eller udgang af en autoriseret bruger
- Valgfrit tilbehør: Renoveringsplader til at dække borehuller eller aftryk fra gamle beslag (f.eks. på kontordøre)
- Testet, certificeret kvalitet: EN 16867 klasse 4 (MDF), EN 179 (B-E), abZ, SKG***
- Diskret farve til ethvert miljø; armaturhus og håndtag: rustfrit stål; RFID-læserenhed: sort

Tekniske oplysninger - TECTIQ Security beslag til smalle rammer

Administration	AccessManager software og kontrolcenter
Afdækning til cylinderbeskyttelse	Nej
Afstandsmål	uden perforering af profilcylinderen, Euro-profil: 92 mm
Antal hændelser	890
Anvendelsesområder	Elektronisk styret udvendigt håndtag, indvendigt håndtag altid tilkoblet (ingen RFID-læser på indersiden), Velegnet til døre med høj brugsfrekvens og tunge belastninger, Serviceklasse 4 i overensstemmelse med EN 16867
Batteri - driftstid	Ved 20 °C (stuetemperatur): op til 85.000 cyklusser eller 3,5 år, hvis den ikke aktiveres, eller op til 3 år med ca. 10 adgange pr. dag.
Batteri - type	3 x Varta Ultra Lithium L92 Micro AAA
Batteriadvarelselinje	2 niveauer (optisk/forsinket adgang)
Batterirum	I den indvendige montering
Bluetooth-version	5.1
Borebeskyttelse	Ja
Brandbeskyttelsesklasse	T90 til stål-, træ- og rørrammedøre

TECTIQ Security beslag til smalle rammer

Art.-Nr. TEC-B-LA-SEC

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - TECTIQ Security beslag til smalle rammer

Bredde	40 mm
Brug af rednings- og flugtveje	Ja, i overensstemmelse med EN 179, se kompatibilitetsliste (skal overholdes)
Certificeringer	SKG*** (under udarbejdelse), DIN EN 16867 klasse 4 (under udarbejdelse), EN 179 (under udarbejdelse), IP54 (IP55 valgfri)
Dornmål	25
Dybde indvendigt uden trykknop	20 mm
Dybde udvendigt med trykknop	100 mm
Dybde udvendigt uden trykknop	24 mm
Fabriks-reset	Ja
Farve	Sort/sølv
Fastgørelsespunkter	3-punkts skrueforbindelse: 105 (over firkantet), 21,5 , 145 (under firkantet)
Firkantens sidelængder	8 , 8,5 , 9 , 10
Funktionsprincip	Kan kobles elektronisk på ydersiden, kobles på indersiden
Gradvis forøgelse	Gradueret i trin på 14 mm
Højde	289 mm
Konstruktion	Montering af smal ramme
Korrosionsbeskyttelse	Korrosionsbeskyttelse i overensstemmelse med DIN EN 1670 klasse 4 (salttågetest, 240 timer), klasse 4 i overensstemmelse med EN16867
Kort betegnelse for vare	TEC-B-LA-SEC
Kryptering	AES-128 bit
Luftfugtighed	Relativ luftfugtighed: 20 % til 99 %, ikke-kondenserende %
Maks. antal blacklist	120
Maks. driftstemperatur	65 °C
Maksimal dørtykkelse	121 mm
Materiale	Beslag: stål / håndtag: rustfrit stål / RFID-læserdæksel: plast
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimal dørtykkelse	32 mm
Mål	289 x 40 x 24 mm
Nødstrømsforsyning	Ja, USB
Opdaterings-evne	ja, via app og USB-kabel
Profiludsparing låsecylinder	Euro-profilcylinder, uden profilcylinderindsats
Programmering	Administrator-app, systemkort
Programmeringsteknologi	BLE 2,4 GHz, RFID 13,56 MHz
RFID-frekvens	13,56 MHz
RFID-konformitet	ETSI EN 300 330
RFID-rækkevidde	< 1 cm

TECTIQ Security beslag til smalle rammer

Art.-Nr. TEC-B-LA-SEC

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - TECTIQ Security beslag til smalle rammer

RFID-teknologi	MIFARE DESFire EV1, EV2, EV3
Radiostandard	Bluetooth Low Energie 2,4 GHz
Realtidsur (RTC)	Ja
Sendeeffekt	- 4 dBm
Signaler	Optisk
Sikkerhedsegenskaber	Udvendigt håndtag, der kan betjenes frit for at forhindre manipulation, og som kun kan aktiveres, når der fremvises et autoriseret låsemedium
Specialfunktioner	Ja, via software og app
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE DESFire EVx)
Transponderkryptering	AES 128-bit
Trykknappens vandring	Max: 45°, opadgående bevægelse mulig
Trådløs konformitet	ETSI EN 300 328
Trådløs kryptering	AES 128-bit
Valg af tryknapformer	L-formet, gering, U-formet, dobbelt gering, U-formet forskudt, dobbelt gering forskudt, kuglehåndtag
Varighedsstyrke	> 200.000 cyklusser (i overensstemmelse med EN 16867, EN 179)
Åbningstid kan indstilles	6 sek. eller 12 sek.