



SIMPLE. ADGANG. ORGANISER.

Med det digitale TECTIQ-låsesystem.

Åbn hurtigt i en nødsituation

Bygningsejere og -operatører er ansvarlige for at give brandfolk hurtig, ikke-voldelig adgang til bygningen og grunden i en nødsituation. Uanset låseplaner, individuelle adgangsrettigheder eller tidspunkter, hvor bygningen ikke er beboet. TECTIQ Emergency Transponder kan opbevares som en brandnøgle i brandalarmens kontrolpanel (FACP), brandnøgledpotet (FSD) eller brandnøgleboksen (FSK). Den fungerer som hovednøgle og opfylder kravene til et depot i overensstemmelse med FSD type 3. Døren er indstillet til permanent åben efter den første adgang.

Vigtig advarsel

Når den bruges som hovednøgle, skal man være meget omhyggelig med at opbevare nødtransponderen sikkert og gøre den tilgængelig udelukkende for brandvæsenet. Overdragelsen til brandvæsenet og deres adgang til FSD/FSK skal organiseres som en operationel procedure.

Nødtransponderen fås som en praktisk nøglering. Den passive RFID-transponder (MIFARE® DESFire®) kræver ikke noget batteri.

Teknologier

- Systemtransponder til nødåbning af alle døre og porte i TECTIQ-adgangskontrolsystemet med specialfunktionen Permanent åben
- Nødåbning er uafhængig af systemets status eller tidsplan og giver redningstjenester (f.eks. brandvæsen) øjeblikkelig adgang til alle indgange og adgangspunkter i TECTIQ-systemet.
- TECTIQ Emergency Transponder er velegnet til brandvæsenets nøgleskabe og brandvæsenets nøgledpoter (FSD) i overensstemmelse med DIN 14675 type 1-3.
- MIFARE® DESFire®-kortstruktur muliggør bekvem, sikker, kontaktløs og udlæsningsbeskyttet dataoverførsel
- Andre navne for nødtranspondere: nødnøgle, nødåbningstransponder, nødåbningskort, brandvæsenets nøgle
- Smartcard i checkkortformat til pung, kortholder osv.
- Fortløbende nummereret

Tekniske oplysninger - TECTIQ Nødtransponder

Anvendelsesområder	Nødtransponder til brandvæsenet med generel adgang og "permanent åben"-funktion
Artikelvægt	0.0112 kg
Bredde	36.5 mm
Diameter	45.3 mm
Dybde	5.5 mm
Enhedens konstruktion	Nøgleknap
Farve	rød
Frekvens	0.01356 GHz
Højde	45.3 mm
Kort betegnelse for vare	TEC-ST-Emergency
Læsedistance	1 cm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Materiale	Novodur (krop), poleret rustfrit stål (kant)
Min. driftstemperatur	-20 °C
Mål	36 x 45 x 5 mm
Produkt program	TECTIQ
Programmering af transponder	TECTIQ Access Manager via TECTIQ-kortlæser
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz)
RFID-frekvens	13.56 MHz
RFID-konformitet	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Sikkerhedsegenskaber	Kopi- og læsebeskyttelse via MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation, kort tildeles kundens TECTIQ-system
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-bit
Vægt	0.09 g