

TECTIQ smalt stelbeslag FIX-DIN-kort

Art.-Nr. TEC-B-LA-FIX-DK

Seite 1 von 4

SIMPLE. ADGANG. ORGANISER.

Med det digitale TECTIQ-låsesystem.

Det elektroniske beslag med RFID-læser integrerer trådløst din dørs indstikslås i TECTIQ-adgangskontrolsystemet. Det giver folk adgang i henhold til deres autorisation på låsemediet (transponder, kort). Dataudvekslingen er krypteret og beskyttet mod udlæsning (MIFARE® DESFire®). Den batteridrevne dørkomponent kræver ingen ekstern kabling eller trådløs forbindelse.

Validering/opdatering

ABUS TECTIQ gemmer autorisationer og hændelser på RFID-låsemediet (data-on-card) og udveksler data trådløst med beslaget og systemet. Status-LED'en signalerer til brugerne, om de er autoriseret til at få adgang til døren.

Attraktivt design, topkvalitet

Det høj kvalitets smalrammebeslag i rustfrit stål passer ind i ethvert miljø med sit klare designsprog. Der kan vælges mellem 7 grebsformer, som giver beslaget dets individuelle karakter.

Bredt udvalg af varianter

Det robuste smalrammebeslag er velegnet til alle standard yder- og inderdøre og med den brandhæmmende option også til brand- og røgbeskyttelsesdøre (T90). Inkl. panikfunktion til panikdøre (kun med indstikslås i overensstemmelse med EN 179). Hver version har en bundplade af stål. For maksimal sikkerhed, f.eks. på yderdøre, anbefaler vi versionen med sikkerhedsbeslag.

Installation efter mål: på træ-, aluminiums- og ståldøre

Dørbeslaget passer til alle dørtykkelser fra 32 til 121 mm, uanset om det er med europrofilcylinder, rundprofilcylinder, ovalcylinder eller uden cylinder. Der findes renoveringsplader til problemfri udskiftning af gamle beslag.

Teknologier

- Elektronisk TECTIQ-beslag med smal karm til enkel og fleksibel montering på alle standarddøre, trådløst forbundet med TECTIQ-systemet, ideelt til montering i nye og eksisterende bygninger; version med huller til DIN-beslag med kort plade
- TECTIQ-beslag med RFID-læser til kontaktløs præsentation af TECTIQ-låsemedier. Sikker, udlæsningsbeskyttet RFID-procedure via MIFARE® DESFire® med Bluetooth-grænseflade til TECTIQ Admin App
- Kompakt, smalt rammearmatur i høj kvalitet (40 mm bredt) i rustfrit stål-look. Den diskrete, puristiske designlinje passer tidløst ind i enhver bygnings stil. Greb fås i forskellige former for endnu mere individualisering
- Høj grad af bekvemmelighed og sikker, intuitiv adgang ved hjælp af det sædvanlige dørhåndtag; montering med RFID-læser på ydersiden gør det muligt at åbne døren indefra til enhver tid (uden låsemedium).
- TECTIQ smalle rammebeslag til komplet bygningsudstyr på døre med eller uden mekanisk låsecylinder, med

TECTIQ smalt stelbeslag FIX-DIN-kort

Art.-Nr. TEC-B-LA-FIX-DK

Seite 2 von 4

matchende huller til DIN-kortplade, ideel til brand- og røgbeskyttelsesdøre (T90) samt flugt- og redningsveje (EN 179)

- Indbrudssikring af høj kvalitet med en præcist tilpasset stålbundplade til alle monteringsvarianter.
- Intuitiv kontortilstand: adgang ved blot at trykke på trykknappen i tilstanden permanent åben i kontor-/åbningstiden i henhold til tidsplanen; aktivering og deaktivering af kontortilstand ved første ind- eller udgang af en autoriseret bruger
- Testet, certificeret kvalitet: EN 16867 klasse 4, EN 179, abZ, SKG*** (sikkerhedsbeslag), EN 1634-1, 2, T30/60/90 til træ-, aluminiumsprofil- og ståldøre
- Valgfrit tilbehør: Renoveringsplader til at dække borehuller/aftryk fra gamle beslag
- Diskret farve til ethvert miljø; armaturhus og håndtag: rustfrit stål; RFID-læserenhed: sort

Tekniske oplysninger - TECTIQ smalt stelbeslag FIX-DIN-kort

Administration	AccessManager software og kontrolcenter
Afdækning til cylinderbeskyttelse	false
Afstandsmål	uden perforering af profilcylinderen, Euro-profil: 72 mm
Antal hændelser	890
Anvendelsesområder	Elektronisk styret udvendigt håndtag, indvendigt håndtag altid tilkoblet (ingen RFID-læser på indersiden), Velegnet til døre med høj brugsfrekvens og tunge belastninger, Serviceklasse 4 i overensstemmelse med EN 16867
Batteri - driftstid	Ved 20 °C (stuetemperatur): op til 85.000 cyklusser eller 3,5 år, hvis den ikke aktiveres, eller op til 3 år med ca. 10 adgange pr. dag. h
Batteriadvarelstrin	2 niveauer (optisk/forsinket adgang)
Batterirum	I den indvendige montering
Batteritype	3 x Varta Ultra Lithium L92 Micro AAA
Bluetooth-version	5.1
Borebeskyttelse	Nej
Brandbeskyttelsesklasse	T90 til stål-, træ- og rørrammedøre
Bredde	40 mm
Brug af rednings- og flugtveje	Ja, i overensstemmelse med EN 179, se kompatibilitetsliste (skal overholdes)
Certificeringer	DIN EN 16867 klasse 4 (under udarbejdelse), EN 179 (under udarbejdelse), IP54 (IP55 valgfri)
Dornmål	25 mm
Dybde indvendigt uden trykknop	20 mm
Dybde udvendigt med trykknop	100 mm
Enhedens konstruktion	Montering af smal ramme
Fabriks-reset	Ja

TECTIQ smalt stelbeslag FIX-DIN-kort

Art.-Nr. TEC-B-LA-FIX-DK

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - TECTIQ smalt stelbeslag FIX-DIN-kort

Farve	Sort/sølv
Fastgørelsespunkter	DIN kort skærmskrueforbindelse
Firkantens sidelængder	8 , 8,5 , 9 , 10
Funktionsprincip	Kan kobles elektronisk på ydersiden, kobles på indersiden
Gradvis forøgelse	Gradueret i trin på 14 mm
Højde	289 mm
Korrosionsbeskyttelse	Korrosionsbeskyttelse i overensstemmelse med DIN EN 1670 klasse 4 (salttågetest, 240 timer), klasse 4 i overensstemmelse med EN16867
Kort betegnelse for vare	TEC-B-LA-FIX-DK
Kryptering	AES-128 bit
Luftfugtighed	Relativ luftfugtighed: 20 % til 99 %, ikke-kondenserende
Længde	24 mm
Maks. antal blacklist	120
Maks. driftstemperatur	65 °C
Maksimal dørtykkelse	121 mm
Materiale	Beslag: stål / håndtag: rustfrit stål / RFID-læserdæksel: plast
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimal dørtykkelse	32 mm
Mål	289 x 40 x 24 mm
Nødstrømsforsyning	Ja, USB
Opdaterings-evne	ja, via app og USB-kabel
Produkt program	TECTIQ
Profiludsparring låsecylinder	Euro-profilcylinder, uden profilcylinderindsats
Programmeringsteknologi	BLE 2,4 GHz, RFID 13,56 MHz
RFID-frekvens	13.56 MHz
RFID-konformitet	ETSI EN 300 330
RFID-rækkevidde	< 1 cm
RFID-teknologi	MIFARE DESFire EV1, EV2, EV3
Radiostandard	Bluetooth Low Energie 2,4 GHz
Realtidsur (RTC)	Ja
Sendeeffekt	- 4 dBm
Signaler	Optisk
Sikkerhedsegenskaber	Udvendigt håndtag, der kan betjenes frit for at forhindre manipulation, og som kun kan aktiveres, når der fremvises et autoriseret låsemedium
Specialfunktioner	Ja, via software og app
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE DESFire EVx)
Transponderkryptering	AES 128-bit
Trykknappens vandring	Max: 45°, opadgående bevægelse mulig
Trådløs konformitet	ETSI EN 300 328

TECTIQ smalt stelbeslag FIX-DIN-kort

Art.-Nr. TEC-B-LA-FIX-DK

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - TECTIQ smalt stelbeslag FIX-DIN-kort

Trådløs kryptering	AES 128-bit
Valg af trykknapper	L-formet, gering, U-formet, dobbelt gering, U-formet forskudt, dobbelt gering forskudt, kuglehåndtag
Varighedsstyrke	> 200.000 cyklusser (i overensstemmelse med EN 16867, EN 179)
Åbningstid kan indstilles	6 sek. eller 12 sek.