

# TECTIQ Transponder Basic sort MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

Art.-Nr. TTTP11108S

Seite 1 von 2



## DEN DIGITALE NØGLE TIL ABUS TECTIQ-LÅSESYSTEMER

### Kontaktløs oplåsning af døre

Denne batterifrie RFID-nøgleviser med MIFARE® DESFire®-teknologi bruges til kontaktløs låsning og oplåsning af TECTIQ-dørkomponenter.

Når den holdes foran læserenheden på en dørkomponent og kontrolleres af den, låses døren op, hvis der er givet tilladelse.

### Universelt anvendelig

RFID-transponderen kan bruges til andre applikationer efter behov, f.eks. tidsregistreringssystemer, kopimaskiner og kantineafregning. Takket være det robuste design er nøglebrikken velegnet til langvarig brug på nøgleringe (modstandsdygtig over for støv, snavs og fugt).

### Sikker brugervenlighed

Takket være 13,56 MHz RFID-teknologi kan komponenterne betjenes komfortabelt, sikkert beskyttet mod aflæsning og uden kontakt.

Den integrerede, systemspecifikke TECTIQ-sikkerhedsapplikation baseret på MIFARE® DESFire®-teknologi giver maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation.

## Teknologier

- RFID-nøgleviser (MIFARE® DESFire® EV3 8k)
- Kontaktløs åbning af alle ABUS TECTIQ-dørkomponenter (cylindre, beslag, væglæsere osv.)
- Kan også bruges til andre formål, f.eks. kopimaskiner, kantineafregning og tidsregistrering.
- Maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation takket være den ekstra integrerede, systemspecifikke

# TECTIQ Transponder Basic sort MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

Art.-Nr. TTTP11108S

Seite 2 von 2

ABUS-sikkerhedsapplikation

- Robust design til langvarig brug på nøgleringe (modstår støv, snavs og fugt)
- Enkel tildeling af transponder til persontakket være serienummer på bagsiden
- Passiv transponder uden batteri

## Tekniske oplysninger - TECTIQ Transponder Basic sort MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

|                              |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområder           | Låsemedier til ABUS TECTIQ adgangskontrolsystem med statisk UID                            |
| Beskyttelsesklasse IP        | 67                                                                                         |
| Farve                        | sort                                                                                       |
| Konstruktion                 | Nøgleknap                                                                                  |
| Kort betegnelse for vare     | T-MIF-DES-BAS-8K-SEC-UID-S                                                                 |
| Læsertype                    | MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)                                                             |
| Maks. driftstemperatur       | 50 °C                                                                                      |
| Materiale                    | Novodur Plastik                                                                            |
| Min. driftstemperatur        | -25 °C                                                                                     |
| Mål                          | 34,5 x 43,5 x 5 mm                                                                         |
| Programmering af transponder | Adgangskontrolsoftware og kortlæser                                                        |
| Programmeringsteknologi      | RFID (13,56 MHz)                                                                           |
| RFID-frekvens                | 13,56 MHz                                                                                  |
| RFID-konformitet             | ISO 14443                                                                                  |
| RFID-teknologi               | MIFARE® DESFire® EV3                                                                       |
| Sikkerhedsegenskaber         | Kopi- og læsebeskyttelse med MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation med statisk UID |
| Transponderkonformitet       | Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)                                          |
| Transponderkryptering        | AES 128-bit                                                                                |